

# 硬质合金闭式喷雾干燥器 百得干燥 喷雾干燥机

产品名称	硬质合金闭式喷雾干燥器 百得干燥 喷雾干燥机
公司名称	常州市百得干燥工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省常州市天宁区郑陆镇三河口工业开发区
联系电话	13921090899 13921090899

## 产品详情

闭式循环喷雾干燥机解决以往制药原料药生产中所常遇见的几个问题：

(1) 能解决原料药生产中含有机溶媒物料干燥难的问题，一般有机溶媒会呈的特性，此技术的应用能使物料能在密闭的干燥系统中循环，可避免有机溶媒气体与外界氧空气的接触，闭式循环离心喷雾干燥机，确保了安全生产；

(2) 能解决原料药生产中易氧化物料干燥难的问题，此技术利用氮气的性，物料在闭路循环系统性的环境中干燥与输送，起着与氧隔绝的目的，确保了易氧化物料干燥生产的质量；

(3) 能解决有些原料药生产气体污染问题，有些物料或溶煤气化时会产生有毒气体，硬质合金闭式喷雾干燥器，用此技术将使这些产生的有毒气体密闭在系统之中，并在后道工序收集，可减少环境污染，有利于环境保护。

闭路循环离心喷雾干燥机解决了有机溶媒的回收、易氧化及有毒物料干燥的难题，提高了物料回收率，达到安全、环保与节能效果，各项技术性能指标和工艺设计理念优势明显。

闭路循环离心式喷雾干燥机适用于从溶液、乳液悬浮液和糊状液中含有有机溶液，喷雾干燥机，可挥发性有毒有害气体，易氧化等物料需要回收溶剂的料液的干燥作业，它不仅秉承了离心喷雾干燥机的所有优点，而且系统在进行干燥作业时无任何粉体外泄，几乎达到了成品的收率的100%。通过回收系统回收下来的溶剂经二次处理可以循环使用，从而大大降低了生产成本，闭式循环喷雾干燥机样机，尤其适用于制药行业对含有有机溶媒药品、中药浸膏以及生物溶媒物料的干燥、制粒以及石油催化剂、碳化硅等精细化工和高分子材料的干燥和对溶剂的回收。

#### BPLG-5型闭式循环喷雾干燥机 技术参数

- 1、进风温度：85-95 ，出风温度50-60 。（温度按照乙醇，特殊溶剂根据挥发沸点可定制温度）
- 2、蒸发量：5kg/h。
- 3、换热器。
- 4、间距加热功率：约18kw。
- 5、：离心，电机防爆
- 6、防爆引风机功率3.8kw。电机防爆
- 7、防爆送风机功率：2.8KW。
- 8、冷凝器面积：5m<sup>2</sup>。
- 9、占地面积约7平方，高2.3米，长1.3米

