

江干区软基换填价格规格齐全

产品名称	江干区软基换填价格规格齐全
公司名称	杭州永恩建筑配套工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州市钱塘新区义蓬街道义府大街361号
联系电话	15306711986

产品详情

杭州永恩建筑配套工程有限公司是一家专业研发泡沫混凝土(或气泡混合轻质土、泡沫轻质土)、水泥发泡机、水泥发泡剂的建筑企业。

轻质泡沫混凝土的主要特点：

1、保温性能好，节约能源

轻质泡沫混凝土与加气混凝土相比导热系数低40~60%，与陶粒混凝土相比导热系数低70%，与膨胀珍珠岩相比导热系数低40~60%。

2、重量轻，强度高，减轻建筑荷载

轻质泡沫混凝土的干体积容重一般为180~300kg/m³（有承重要求的可达1200kg/m³），相当于黏土砖的1/10~1/3左右，也低于一般的轻骨料混凝土。

泡沫混凝土与加气混凝土、陶粒混凝土相比强度相当，与膨胀珍珠岩相比强度高2~3倍。

3、简化施工工序，缩短施工工期，使用年限长

轻质泡沫混凝土缩短工期，轻质泡沫混凝土在屋面系统应用时是采用现场浇注的方式施工，将找坡层、找平层、保温层、防水层（可选项，制作成防水泡沫砼）、保护层等一次（一体化）完成，简化了屋面施工工序，与一般屋面施工所需的工期相比，软基换填价格，可以要节约工期50%以上。其原材料主要是水泥、砂石等与建筑结构层属同样的物理性能，与混凝土屋面结成一个整体，故使用年限长，与水泥混凝土的寿命一样。

4、吸水率低、耐水性较好

现浇轻质泡沫混凝土吸水性较小，相对独立的封闭气泡及良好的整体性，使其具有一定的防水性能。还可以添加防水剂，将其制作成防水泡沫混凝土。TH轻质泡沫混凝土与加气混凝土相比吸水率低50%，与陶粒混凝土相比吸水率低60%

5、低弹减震，抗震性好

HT轻质泡沫混凝土的多孔性使其具有较低的弹性模量，从而使其对冲击载荷具有良好的吸收和分散作用；另外，地基的荷载量越小，抗震性越强，因此，使用TH泡沫混凝土的建筑抗震性能会有所增加。

6、隔音、耐火性优

轻质泡沫混凝土中含有大量的独立气泡，且分布均匀，吸音能力为0.09~0.19%，是普通混凝土的5倍，具备有效隔音的功能。轻质泡沫混凝土安全阻燃，不燃烧，耐火极限大于三小时，其他保温材料的耐火性望尘莫及。

7、整体性

轻质泡沫混凝土可现场浇注施工，与主体结构层结合紧密，在屋面使用时可不留分隔缝和透气管。

8、环保性

轻质泡沫混凝土所需主要原料为水泥和发泡剂，发泡剂为中性，不含ben、甲醛等有害物质，避免了环境污染和消防隐患。

杭州永恩建筑配套工程有限公司是一家专业研发泡沫混凝土(或气泡混合轻质土、泡沫轻质土)、水泥发泡机、水泥发泡剂的建筑企业。

泡沫轻质土又称为发泡水泥、泡沫混凝土等，是一种利废、环保、节能、低廉且具有不燃性的新型建筑节能材料。泡沫轻质土通常是用机械方法将泡沫剂水溶液制备成泡沫，再将泡沫加入到含硅质材料、钙质材料、水及各种外加剂等组成的料浆中，经混合搅拌、浇注成型、养护而成的一种多孔材料。由于其含有大量封闭的孔隙，具有整体性、环保性、重量轻、强度高、低弹减震、抗震性好、施工方便等诸多优点，可以用于建筑物屋面找坡、保温；泡沫混凝土砌块；在框架结构中用作隔热填充墙体或与薄钢板制成复合墙板；补偿地基、道路、桥梁、隧道、大型构筑物的填充层；公路护坡、路基、河岸、港口的挡土墙；制成轻质假山、盆景、仿木材料等园林制品方面。

杭州永恩建筑配套工程有限公司是一家专业研发泡沫混凝土(或气泡混合轻质土、泡沫轻质土)、水泥发泡机、水泥发泡剂的建筑企业。

发泡混凝土是由预制出的泡沫与水泥(砂)浆均匀混合、硬化而成的一种多孔材料，除具有轻质、保温隔热、低弹性模量、大流动度等特点外，还具有优良的防火性能，在屋面、地暖以及回填工程中有广泛的应用，也是目前代替有机保温材料的1佳选择。

江干区软基换填价格规格齐全由杭州永恩建筑配套工程有限公司提供。杭州永恩建筑配套工程有限公司

(www.hzyongen.com) 为客户提供“ 泡沫混凝土,泡沫轻质土,气泡混合轻质土,发泡混凝土,泡沫砼 ” 等业务,公司拥有“ 永恩 ” 等品牌,专注于混凝土及制品等行业。欢迎来电垂询,联系人:严经理。同时本公司(www.hzyegs.cn) 还是从事杭州软土基处理,杭州淤泥路基处理,杭州软土路基处理的厂家,欢迎来电咨询。