

# 温州一体化截污井厂家

产品名称	温州一体化截污井厂家
公司名称	江苏宇轩自动化设备有限公司
价格	5500.00/台
规格参数	规格:直径x高度 材质:玻璃钢 厚度:25mm
公司地址	建湖县建县路12号
联系电话	13770229806 13770229806

## 产品详情

污水提升泵站的主体结构由纤维缠绕玻璃钢（GRP）或更优质材料制成，坚固、持久耐用。泵站作为一体化单元运输，包含潜污泵、管道、阀门、控制系统电气设备和维修设施平台等。污水提升泵站由厂家根据设计院图纸技术要求进行设计、生产、调试、提供服务和质保。江苏宇轩提供所有的部件，每个部件都能满足工况质量要求，并且彼此能匹配。

雨水泵站主要用于低洼地带、桥涵积水、小区地势低处的雨水排放。标准立式预制泵站带有内部维修平台和地面控制柜，在工厂内预装和测试完成，现场安装方便时间短，系统可靠。控制柜放在顶盖上或放在地面上，也可放在设备间内。可以露装使用也可以建造维修间，可设起吊装置，便于水泵和格栅安装维护。雨水泵站：常规雨水泵站流量较大，一体化泵站没法满足水量要求。有多个标准罐体组合，并对进水管和出水管进行流量设计，满足瞬间流量需求，稳定运行。温州一体化截污井厂家智能一体化截流井是传统截流井升级版，相比传统截流井，不仅晴天有截污功能，还能使用太阳能光伏自动充电，对雨量进行测定，并且可调雨量数值，在不同雨量情况下都可自行判断，自动开启活关闭闸门，实现智截污。可广泛应用于未做雨污分流的老旧小区出门井、城市内河截污纳管治理工程。一体化截污井温州一体化截污井厂家玻璃钢污水泵站筒体，污水泵站罐体以无碱玻璃纤维无捻粗纱及其制品为增强材料，热固性树脂为集体，采用计算机控制缠绕工艺，确保厚度均匀并达到设计要求，结构层厚度由结构设计确定，其刚度经过CAE（利用ANSYS static structure 模块对模型进行静力分析以及静强度校核）技术校核。筒体巴氏硬度达到40Ba以上，抗压强度达到120MPa，环向拉伸强度达到150MPa，轴向拉伸强度达到60Mpa。出厂前须进行防渗漏试验，确保无泄漏。一体化截污井 QSN系列三螺杆泵简介特点、QSN三螺杆泵、自吸。外形安装尺寸、性能参数同SN系列螺杆泵。结构、螺杆参数国产化。、由于部件通用、组合系列化，有底板式、支架式、柱脚式多种结构，可用于卧式、法兰式和立式安装。、根据所输送介质需要还可提供加热或冷却结构。、可根据用户特殊要求进行非标设计。二.用途、可以输送油类和具有润滑性的液体。三.应用、在供热设备中用做燃油，燃油供应和输送泵。、在机械工业中用做液压，润滑和摇控马达泵。