

# 聚合物防水砂浆标准 中德新亚 陕西汉中市聚合物防水砂浆

产品名称	聚合物防水砂浆标准 中德新亚 陕西汉中市聚合物防水砂浆
公司名称	中德新亚建筑技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南郑州中原西路清华大溪地
联系电话	15838304411

## 产品详情

### 聚合物水泥防水砂浆

聚合物水泥防水涂料是双组分水性防水涂料，液料是由聚合物乳液和多种功能型助剂组成，粉料是由特种水泥和多种添加剂组成，使用时按一定比例混合。

#### 【产品特点】

- 1、涂膜强度高，延伸率大，对基层收缩和变形开裂适应性强。
- 2、可在潮湿基层上施工，粘结强度高。
- 3、涂膜透气不透水。
- 4、水性涂料，无毒无害，无污染，绿色安全，环境友好。
- 5、冷施工，操作方便，基层含水率不受限制，可缩短工期。

#### 【包装、运输与贮存】

- 1、液料采用清洁、干燥、密闭的塑料桶包装，粉料采用阀口袋包装。
- 2、本产品为非材料，可按一般货物运输。运输时应防止雨淋、曝晒、受冻，避免挤压、碰撞，陕西汉中市聚合物防水砂浆，保持包装完好无损。
- 3、产品应在干燥、通风、阴凉的场所贮存。

4、贮存和运输温度必须保持在5 ~ 35 ，低于5 时应采取保温措施；

5、在正常运输、贮存条件下，保质期12个月。

## 聚合物防水砂浆

### 聚合物防水砂浆

#### 一基层处理：

1、基层的表面要求干净、无尘、无油、无化学腐蚀介质残留物。多孔性材料的表面应预先用水浸湿，钢基层表面应清除浮锈。

2、有渗漏处须先用快速堵漏剂进行处理，保持基面湿润至无明水为准，以达到最佳的防水效果。

#### 二材料配制：

1、先将胶液倒入桶中，然后按照胶液：粉料=1：4的比例边搅拌边慢慢加入粉料，搅拌至均匀无结块胶浆状。

2、可以采用机械搅拌或人工拌和，配制好的胶浆应在2-3小时内用完。

#### 三用于防水层和防潮腐蚀保护层施工及养护。

1、用抹刀将搅拌好的胶浆在基层上均匀刮涂2-3遍，每遍时间间隔为2-4小时，以手触摸不粘为准。

2、为了避免出现，施工时遵循先立面后平面和横向纵向的兼容原则，施工时至少刮涂两遍，以避免漏刮漏涂，确保防水效果。

3、涂层干燥时间与环境温度、空气相对湿度等因素有关，若干燥后涂层表面出现细微裂纹或施工时出现漏刮漏涂现象，只需用本产品缺陷处补刮补涂修复即可。

4、如需铺贴砖板等饰面材料，应在防水胶浆彻底干燥后进行，一般在72小时后。

5、参考用量约为2kg/m<sup>2</sup>。该用量仅为参考用量，我们力求该数据能保证在相应的应用环境中切实可行，同时依据使用环境的不同用量会有相应的增减。

丙乳砂浆中聚合物膜弹性模量较小，它使水泥浆体内部的应力状态得到改善，可以承受变形而使水泥石应力减少，产生裂缝的可能性也减少，同时聚合物纤维越过微裂缝，起到桥架作用，缝间都有聚合物纤维相连，所形成的均质聚合物框架，作为填充物跨过已硬化的微裂缝，\*\*\*微裂缝的扩展，微裂缝常在聚合物膜较多处消失，显示聚合物的抗裂作用；另外，聚合物有减水作用，使砂浆的水灰比减小，聚合物膜填充了水泥浆体的孔隙，切断了孔隙与外界的通道，起到密封的作用。

## 使用范围

1.使用于工业和民用建筑内外墙，聚合物防水砂浆标准，外墙，混凝土，地下室，水池，水塔，异性屋面，隧道，卫浴间，大坝等部分的防水，防腐，防渗，防潮及渗漏修复工程。

2, 人防, 地下工程及水利电工程的防水, 防腐, 粘结补强和加固处理及防水防腐衬砌。

3, 地下室的内外墙, 聚合物防水砂浆厂家, 卫浴间, 大坝的防渗面板, 渠道, 渡槽, 桥面, 地面游泳池, 聚合物防水砂浆施工方案, 交货池, 化工耐腐蚀, 耐酸碱的仓储等。

4. 也可用于混凝土蓄水池的防水, 抗渗防腐。另外在碱厂的结晶和母液清池, 蒸馏塔内壁采用该产品防腐防水效果极佳。

聚合物防水砂浆标准-中德新亚-陕西汉中市聚合物防水砂浆由中德新亚建筑技术有限公司提供。中德新亚建筑技术有限公司 (www.godjc.com) 是一家从事“CGM高强无收缩灌浆料 支座灌浆料 支座砂浆 粘钢胶”的公司。自成立以来, 我们坚持以“诚信为本, 稳健经营”的方针, 勇于参与市场的良性竞争, 使“中德新亚”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先, 用户至上”的原则, 使中德新亚在特种建材中赢得了众的客户的信任, 树立了良好的企业形象。

特别说明: 本信息的图片和资料仅供参考, 欢迎联系我们索取准确的资料, 谢谢!