

南平光栅 买光栅电子尺 苏州必力信光电

产品名称	南平光栅 买光栅电子尺 苏州必力信光电
公司名称	苏州必力信光电有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆山市玉山镇丁泾路158号
联系电话	13814988065

产品详情

苏州必力信光电有限公司是中国z大的光栅数显网络销售平台，专业销售影像测量仪，光栅数显，安全光栅，安全光幕和维修，此外本公司生产和销售加长型光栅尺，磁栅尺，机床光栅尺，球栅尺，范围为3米到100米具有可靠性高，价格合理，性能稳定，功能种类多的特点。

24V光栅尺和PLC光栅尺的区别，来看看它们有什么不同之处

在我们使用光栅尺中，镗床光栅尺安装，随着工业的不断发展，光栅尺在不同的领域起到了不同的用处，光栅尺除了精度、分辨率、还有就是电压，在我们实际应用中，不同的人在对光栅尺的叫法也不尽相同的。

光栅尺的电压一般有三种，常规的有5V直流电压、12V直流电压、24V直流电压，南平光栅，但我们生活中用得多的要数工作电压为5V的光栅尺，哪么，为什么要用24V的光栅尺呢，24V的光栅尺主要用在接PLC上，光栅尺在PLC中主要起来精1确定位和准确测量。

苏州必力信光电有限公司是中国z大的光栅数显网络销售平台，专业销售影像测量仪，光栅数显，安全光栅，安全光幕和维修，此外本公司生产和销售加长型光栅尺，磁栅尺，球栅尺，范围为3米到100米具有可靠性高，价格合理，性能稳定，买光栅电子尺，功能种类多的特点。

光栅尺安装

一、检查一下光栅尺行程和设备行程是否匹配，一般光栅尺的行程少要比设备行程大50mm以上。

二、光栅尺安装前，我们把光栅尺插到数显表上，把光栅尺的读头拉到一端，数显表清零，再把光栅尺的读头移动到另外一端，看看光栅尺读数是否正常，再把光栅尺读头移动到起点。（A---B---A）看看数显表是否为零，这是检查一下光栅尺的重复定位。

三、开始安装光栅尺，把设备开到一端，直到设备无法移动为止，此时，我们安装光栅尺开始定位光栅尺尺身和读头的位置。

四、把光栅尺固定好以后，我们用百分表来打一下光栅尺的平行度，光栅尺有两个面，要保证光栅尺的平行度和导轨在同一条水平线上。误差不要超过0.1mm。

五、把光栅尺尺身安装好以后，我们来固定读数头，读数头在光栅尺尺身中间，读头和尺身之间的距离在1.2mm。

苏州必力信光电有限公司是中国最大的光栅数显网络销售平台，专业销售影像测量仪，光栅数显，安全光栅，安全光幕和维修，此外本公司生产和销售加长型光栅尺，磁栅尺，球栅尺，范围为3米到100米具有可靠性高，价格合理，性能稳定，功能种类多的特点。

信号线：12.信号线:不锈钢线编织而成，可保护信号线，线长可达50~60M以上

不需另外接线(亦可选购管状保护线或超软线)显示器：13. · 绝对值/增量值切换 · 对分(1/2) · · 功能预设尺寸公/英制 · · 切换后一组记忆省电装置角度 · · 分割保存工作物 · · 基准点200点记忆 · ·

南平光栅-买光栅电子尺-苏州必力信光电(推荐商家)由苏州必力信光电有限公司提供。苏州必力信光电有限公司(www.zggssx.com)是从事“光栅尺,球栅尺,磁栅尺”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：谢先生。