

# 可燃气体泄漏报警器销售 菏泽可燃气体泄漏报警器 新邦2020

产品名称	可燃气体泄漏报警器销售 菏泽可燃气体泄漏报警器 新邦2020
公司名称	东莞市新邦燃气设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市黄江镇社贝村社贝七街6号一栋
联系电话	15377799395

## 产品详情

### 工业气体报警器

工业气体报警器由探测器与报警控制主机构成，广泛应用于石油、燃气、化工、油库等存在有毒气体的石油化工行业，用以检测室内外危险场所的泄漏情况，是保证生产和人身安全的重要仪器。当被测场所存在有毒气体时，探测器将气信号转换成电压信号或电流信号传送到报警仪表，可燃气体泄漏报警器销售，仪器显示出有毒气体下限的百分比浓度值。当有毒气体浓度超过报警设定值时发生声光报警信号提示，值班人员及时采取安全措施，避免燃爆事故发生。

### 安装注意

(1)报警器探头主要是接触燃烧气体传感器的检测元件，由铂丝线圈上包氧化铝和黏合剂组成球状，其外表面附有铂、钯等稀有金属。因此，在安装时一定要小心，避免摔坏探头。

(2)报警器的安装高度应当根据气体的性质来决定。

(3)报警器是安全仪表，有声、光显示功能，应安装在工作人员易看到和易听到的地方，以便及时消除隐患。

(4)报警器的周围不能有对仪表工作有影响的强电磁场(如大功率电机、变压器)。

(5)被测气体的密度不同，室内探头的安装位置也应不同。被测气体密度小于空气密度时，探头应安装在距屋顶30cm外，可燃气体泄漏报警器多少钱，方向向下；反之，探头应安装在距地面30cm处。可燃气体报警器施工接线说明控制器采用三芯屏蔽线与探测器连接（注：单芯线径不低于0.75mm国标线），将屏

蔽层与控制器机壳相连并可可靠接地。当采用RVV线缆时，手持式可燃气体泄漏报警器，应穿金属管并将金属管与机壳相连后可靠接地。参照控制器与探测器接线图，将控制器与探测器的对应端子相连接。

## 工作原理

可燃气体报警是对单一或多种可燃气体浓度响应的探测器。可燃气体探测器有催化型、红外光学型两种类型。催化型可燃气体探测器是利用难熔金属铂丝加热后的电阻变化来测定可燃气体浓度。当可燃气体进入探测器时，在铂丝表面引起氧化反应（无焰燃烧），其产生的热量使铂丝的温度升高，而铂丝的电阻率便发生变化。红外光学型是利用红外传感器通过红外线光源的吸收原理来检测现场环境的碳氢类可燃气体！

## 煤气泄漏报警器功能特点编辑

能感应煤气、常温性专利感器，菏泽可燃气体泄漏报警器，不产生钝化现象，功耗低，寿命长  
单片机智能控制，防误报，防漏报

电源灯：绿灯，通电后亮起，报警时熄灭；报：红灯，报警时亮起，停止报警时熄灭

接通电源，绿灯亮起或闪烁3分钟后，报警器开始正常工作 当所检测的气体达到报警点时，报警器开始报警，绿灯熄灭，报亮起，蜂鸣器发出“B、B、B...”的报警声，当检测的气体的浓度下降到报警点以下时，报警器则停止报警。（报警有功能）

若增加了手动检测功能，当按动按键时，绿灯熄灭，报亮起，蜂鸣器发出“B、B、B...”的报警声

若增加了联排气扇功能，当报警器报警时，已连接的排气扇开始启动，自动排除有害气体 若增加了联机械手或电磁阀功能，当报警器报警时，已连接的机械手或电磁阀会自动关闭煤气阀，从而切断有害气体 若增加了联网功能的，当报警器报警时，管理中心或控制中心同时收到常开常闭（NO、NC）信号。（对于增加了无线功能的，则报警主机将收到2-3秒的无线信号）

可燃气体泄漏报警器销售-菏泽可燃气体泄漏报警器-新邦2020由东莞市新邦燃气设备有限公司提供。东莞市新邦燃气设备有限公司（xbqihualu.com）是一家从事“气化炉安装,燃气调压阀,燃气泄漏报警器,燃气管道安装等”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“新邦燃气,中邦气化炉”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使新邦燃气设备在工业制品中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！