

# 燃气紧急切断阀供应厂家 燃气紧急切断阀 新邦值得信赖

产品名称	燃气紧急切断阀供应厂家 燃气紧急切断阀 新邦值得信赖
公司名称	东莞市新邦燃气设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市黄江镇社贝村社贝七街6号一栋
联系电话	15377799395

## 产品详情

### 燃气泄漏报警器

燃气泄漏报警器是非常重要的燃气安全设备，它是安全使用城市燃气的后一道保护，通过气体传感器探测周围环境中的低浓度可燃气体，通过采样电路，在传感器表面产生化学反应或电化学反应，造成传感器的电物理特性的改变，可单独使用，可与控制联网使用，也可连接排风扇、电磁阀、声光报警、自动复位，工作电源为220VAC。

### 简要概述

这些传感器都是通过对周围环境中的可燃气体的吸附，在传感器表面产生化学反应或电化学反应，造成传感器的电物理特性的改变。功能特点  
可单独使用，可与控制联网使用，燃气紧急切断阀，也可连接排风扇、电磁阀、声光报警、自动复位智能控制，防止误报，杜绝漏报，稳定可靠

燃气泄漏报警器的安装注意事项燃气泄漏报警器由探测器与报警控制主机构成，广泛应用于石油、燃气、化工、油库等存在有毒气体的石油化工行业，用以检测室内外危险场所的泄漏情况，燃气紧急切断阀供应厂家，是保证生产和人身安全的重要仪器。当被测场所存在有毒气体时，探测器将气信号转换成电压信号或电流信号传送到报警仪表，仪器显示出可燃气体下限的百分比浓度值。当可燃气体浓度超过报警设定值时发生声光报警信号提示，值班人员及时采取安全措施，避免燃爆事故发生。

### 煤气泄漏报警器功能特点编辑

能感应煤气、 常温性专利传感器，工业用燃气紧急切断阀，不产生钝化现象，功耗低，寿命长  
单片机智能控制，防误报，防漏报

电源灯：绿灯，通电后亮起，报警时熄灭；报：红灯，报警时亮起，停止报警时熄灭  
接通电源，绿灯亮起或闪烁3分钟后，报警器开始正常工作 当所检测的气体达到报警点时，ZCRP燃气紧急切断阀，报警器开始报警，绿灯熄灭，报亮起，蜂鸣器发出“B、B、B...”的报警声，当检测的气体的浓度下降到报警点以下时，报警器则停止报警。（报警有功能）  
若增加了手动检测功能，当按动按键时，绿灯熄灭，报亮起，蜂鸣器发出“B、B、B...”的报警声  
若增加了联排气扇功能，当报警器报警时，已连接的排气扇开始启动，自动排除有害气体 若增加了联机械手或电磁阀功能，当报警器报警时，已连接的机械手或电磁阀会自动关闭煤气阀，从而切断有害气体源 若增加了联网功能的，当报警器报警时，管理中心或控制中心同时收到常开常闭（NO、NC）信号。（对于增加了无线功能的，则报警主机将收到2-3秒的无线信号）

东莞市新邦燃气设备有限公司集科技、工业、贸易为一体，专注能源产业，专业从事燃气输配设备、燃气设备开发、设计、生产、安装的专业公司。多年来，公司本着“以优求从：从严治厂：精益求精：顾客满意”的方针，研制开发了一代又一代创新产品。“质量优异：价格合理：服务完善”是本公司永不变更的宗旨，竭诚欢迎各界广大客户来人来函洽谈业务，光临指导！我们定为阁下提供和完善的服务！

因燃气泄漏引起探测器报警并使用自动切断装置动作时，切勿开灯或打开任何电器开关;应立即打开窗户进行通风，等探测器红色报警指示灯熄灭后，查找确认燃气泄漏的原因（无法确认原因时应联络相关的燃气公司进行处理），并进行排除。  
确认探测器不再继续报警（燃气不再继续泄漏），按动手动开关打开自动切断装置恢复燃气。请勿随意触动家用煤气报警器的电源，以防探测器不能正常工作。

技术参数编辑 报警浓度 煤气：0.1%~0.5%    : 0.1%~0.3%    : 0.1%~0.5% 工作电源：12VDC  
安装方式：吸顶或壁挂 输出方式：常开/常闭 产品尺寸 直径：105mm 厚度：32mm

燃气紧急切断阀供应厂家-燃气紧急切断阀-新邦值得信赖(查看)由东莞市新邦燃气设备有限公司提供。东莞市新邦燃气设备有限公司(xbqihualu.com)在工业制品这一领域倾注了诸多的热忱和热情，新邦燃气设备一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：黄经理。