

嘉兴煤气泄漏报警器 城市煤气泄漏报警器 新邦燃气设备

产品名称	嘉兴煤气泄漏报警器 城市煤气泄漏报警器 新邦燃气设备
公司名称	东莞市新邦燃气设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市黄江镇社贝村社贝七街6号一栋
联系电话	15377799395

产品详情

燃气泄漏报警器工作过程

1电源灯：绿灯，通电后亮起，报警时熄灭。报：红灯，报警时亮起，停止报警时熄灭。2接通电源，绿灯亮起或闪烁3分钟后，报警器开始正常工作。3当所检测的气体达到报警点时，报警器开始报警，绿灯熄灭，报亮起，蜂鸣器发出“B、B、B...”的报警声，当检测的气体的浓度下降到报警点以下时，报警器则停止报警。（报警有功能）4若增加了手动检测功能，当按动按键时，绿灯熄灭，报亮起，蜂鸣器发出“B、B、B...”的报警声。5若增加了联排气扇功能，当报警器报警时，已联接的排气扇开始启动，自动排除有害气体。

燃气泄漏报警器安装位置：探测器应安装在气体易泄漏场所，具体位置应根据被检测气体相对于空气的比重决定。当被检测气体比重大于空气比重时，探测器应安装在距离地面(30~60)cm处，且传感器部位向下。当被检测气体比重小于空气比重时，探测器应安装在距离顶棚(30~60)cm处，且传感器部位向下。为了正确使用探测器及防止探测器故障的发生，请不要安装在以下位置： 油烟影响的地方；给气口、换气扇、房门等风量流动大的地方； 水汽、水滴多的地方（相对湿度： 90%RH）； 温度在-40 以下或55 以上的地方； 有强电磁场的地方。

检漏仪的体积较小，可随身携带或手持，主要应用于燃气管道的查漏与巡线。若有燃气泄漏，检漏仪便会发出声光报警，同时数字显示气体浓度，以便及时采取安全措施，商用煤气泄漏报警器，防止等恶故的发生。

控制器+探测器，可在防爆现场长期监测气体的浓度。探测器，安装在防爆现场;控制器壁挂在值班室等有人值守的地方，二者采用屏蔽电缆线连接。当在现场的探测器探测到燃气泄漏之后，通过屏蔽电缆线将信号传到控制器，控制器发出声光报警，同时可启动排风装置或关闭电磁阀切断气源，以达到安全之目的。此种仪器广泛应用于液化气站、汽车加气站、锅炉房等工业场所。

报警器为居民家庭用的燃气报警器，一般安装在厨房，遇燃气泄漏时，城市煤气泄漏报警器，报警器可发出声光报警，或同时伴有数字显示，同时联动外部设备。有的报警器可自动开启排风扇，把燃气排出室外。有的报警器在报警时可自动关闭燃气阀门，以防燃气继续泄漏。

选择一款的燃气报警器，首先要选择质量过关的传感器。质量不过关的传感器，一般16个月性能就下降，因而失去报警器的安全性，出现不报警或误报警现象，而一种好的传感器可连续使用十几年，特性也不会有什么变化。但是，报警器中的其它电子元件的寿命都是有限，先进国家也规定燃气报警器的有效期为五年。所以，为了集体的利益和我们的生命安全，嘉兴煤气泄漏报警器，五年到期后必须更换新的报警器。

近年来，全国燃气行业发展迅猛，液化气、煤制气等城市燃气作为清洁能源已在工商业和城镇居民用户中得到广泛应用，但是随着燃气的广泛应用，由于燃气泄漏所引发的、和火灾事故也时有发生，这在某种程度上增加了城市的不安全和不稳定因素。为了使燃气更好地造福于民，减少并杜绝各种因燃气泄漏而引发的及火灾事故，各燃气使用单位及居民用户选择一种适合的燃气报警器实为必要之举。那么燃气报警器种类有哪些呢?下面就一起随佰佰安全网小编来了解一下吧。

首先我们应对国家标准规定的燃气报警器的种类有所了解。燃气报警器可分为可燃气体检漏仪(简称“检漏仪”)，可燃气体报警控制器(简称“控制器”)、可燃气体探测器(简称“探测器”)、家用可燃气体报警器(简称“报警器”)等四大系列产品。

嘉兴煤气泄漏报警器-城市煤气泄漏报警器-新邦燃气设备由东莞市新邦燃气设备有限公司提供。东莞市新邦燃气设备有限公司(xbqihualu.com)拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快!