

# 双吸水泵 水泵 苏州财卓机电水泵

|      |                  |
|------|------------------|
| 产品名称 | 双吸水泵 水泵 苏州财卓机电水泵 |
| 公司名称 | 苏州财卓机电设备有限公司     |
| 价格   | 面议               |
| 规格参数 |                  |
| 公司地址 | 苏州市吴江经济开发区柳胥路7号  |
| 联系电话 | 18626219198      |

## 产品详情

苏州财卓机电设备有限公司是一家专业生产水泵，变频恒压供水设备、无负压供水设备、消防稳压设备、消防水泵、排污水泵、多级离心泵、双吸水泵、深井水泵、自吸水泵，欢迎来电咨询！

一、国内外水泵厂规模差距太大：

格兰福水泵2006全球 销售200亿 ，仅每年用于研究与发展基金的费用就近10亿，目前中国1大的水泵厂上海凯泉水泵，2006年销售总额仅为8亿元

二、设计能力悬殊，流体性能模型研究国内外差距大

.德国KSB公司的 Omega 双吸泵，28 个品种，水泵，共用 6 根轴，每种泵装 A、B 两种叶轮，每种叶轮切割三次外径，这样一来每种泵有 8 条性能曲线，大幅度提高了泵的使用范围。

美国古尔兹公司生产的 ISO 单级单吸离心泵，39 个品种，共用 5 根轴，每种泵有 4 条性能曲线，结构紧凑、重量轻、体积小。

.我国有些泵厂，有一个订货设计一种泵，做了一年泵，回过头来一看可能是一个泵一个样，制造成本高也就可想而知了。

苏州财卓机电设备有限公司是一家专业生产水泵，变频恒压供水设备、无负压供水设备、消防稳压设备、消防水泵、排污水泵、多级离心泵、双吸水泵、深井水泵、自吸水泵，欢迎来电咨询！

水泵后的检查巡视

泵开启要注意观察运行情况，检查巡视压力表，泵的电流、电压指示是否正常，盘根是否完好。一旦出现电流突然增大且持续不下或声音异常，双吸水泵，应立即停止该泵，同时开启其它备用泵，自吸水泵

厂家，并及时汇报有关部门及人员处理。

## 注意事项

1. 高、低压配电柜均为双回路单母线供电。高压配电柜为双回路分列运行，当一回路故障停电时，断开故障回路进线柜，合母联柜。低压柜正常工作时一回路运行，管道离心水泵，另一回路处于热备用状态，当运行回路出现故障时，立刻投入备用回路，确保排水可靠。
2. 运行中的转动部位，严禁人员靠近检查、维护、检修。
3. 非岗位工作人员，严禁在工作岗位区域逗留、进行其它有碍安全运行的活动。
4. 非包机电工严禁操作设备。设备存在故障时，严禁调度远方操作。
5. 倒闸操作执行《电业安全工作规程》中有关内容。

苏州财卓机电设备有限公司是一家专业生产水泵，变频恒压供水设备、无负压供水设备、消防稳压设备、消防水泵、排污水泵、多级离心泵、双吸水泵、深井水泵、自吸水泵，欢迎来电咨询！

## 启动控制

消火栓泵有三个地方可控制启动。根据《建规》和《高层民用建筑设计防火规范》要求，在室内消火栓箱处直接启动。根据《自动报警规范》要求，在消防控制室处控制。在水泵房消火栓泵附近控制。

这样应正确处理以下两个问题：一是应正确确定消防控制室、消火栓按钮与消防泵房的控制优先级问题。一般来讲应以消防控制室远距离操作为主。但由于现今有关部门对远距离操作没有一个明确的指导标准，工程实际中做法很多，合理性、操作性难免良莠不齐。有的简单地将启停泵按钮并/串接到二次回路的手动启停泵按钮上，有的干脆去掉了热继电器，多数是在泵房控制柜上设置手动/自动转换开关，通常情况下置于自动位置。我们认为这几种方法都有所欠妥。

双吸水泵-水泵-苏州财卓机电水泵由苏州财卓机电设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。苏州财卓机电设备有限公司（[www.szczjdsb.com](http://www.szczjdsb.com)）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!