

人防脚踏风机供应商 自贡人防脚踏风机 莱森环境一手货源

产品名称	人防脚踏风机供应商 自贡人防脚踏风机 莱森环境一手货源
公司名称	德州莱森环境科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市武城县鲁权屯镇中威大街西首
联系电话	15666987705

产品详情

人防脚踏风机是一种人防设备，当I型人防工事、空防别墅地下室在时开关电源被毁，敌军应用原子、有机化学或细菌的状况下选用滤毒式自然通风安全防护不能少的机器设备。其人防脚踏风机性能指标的重中之重，是确保时人力驱动状况下考虑400人模块的滤毒式自然通风规定，另外，考虑到平、战融合，可运用电力工程做为I型人防工事，人防脚踏风机厂家，地底宾馆、饭店和大型商场等开展通风换气。1、时人防脚踏风机在四个人驱动，脚踏转速比为 $n=40r/min$ ，排风量 $Q=1200M^3/h$ ，气压（电机额定功率）： $P=120MmH_2O$ 。2、平常（电动式）用Y90S-4电机传动系统（电机额定功率） $N=1.1Kw$ ， $n=1400r/min$ 开关电源为三相380V， $Q=2600-3060M^3/h$ ， $P=90-60mmH_2O$ 。

DJF-1 型电动脚踏两用风机安装：

- 1.安装前应仔细检查通风机各连接部分，叶片与机壳是否有碰擦现象。按图校正风口与叶轮之间间隙尺寸，需保持为水平位置。
- 2.如机架为散装装箱，则应先将散装件按DJF-1型风机外形尺寸图整装成机架后，按图示地脚螺栓尺寸共(11)处分别将机架及增速箱固定到位，人防脚踏风机批发，尽量使两轴线同心并在其连接处“铰链联轴器”上装园推销。然后按使用说明书维护保养进行电动、脚踏变换工况(工况变换手把设在增速箱一侧)试运行。

人防脚踏风机的经常工作方式是电动，只有时防空地下室的电源被毁坏才使用脚踏。但一旦使用，自贡人防脚踏风机，都是危急情况，要确保能可靠地运转，所以平时要加强维护保养，特别是各运动部分。

1、人防脚踏风机安装前应仔细检查通风机各连接部分，叶片与机壳是否有碰擦现象。按图校正风口与叶轮之间间隙尺寸，需保持为水平位置。

2、如机架为散装装箱，则应先将散装件按DJF型风机外形尺寸图整装成机架后，按图示地脚螺栓尺寸共11处分别将机架及增速箱固定到位，尽量使两轴线同心并在其连接处绞链联轴器上装圆推销。人防脚踏风机使用说明书维护保养进行电动、脚踏变换工况（工况变换手把设在增速箱一侧）试运行。

4、齿轮箱维护：打开齿轮箱检查润滑油，人防脚踏风机供应商，若已变质，则倒尽后加新的120号机油；若油量不足，则添加到油平面与轴的下表面齐平。然后由人慢速运转，检查有否相擦或撞声。若无故障，则私人同时运转5分钟，若有故障，应及时进行修理或更换零件。

5、人防脚踏风机长期不使用，将皮带卸下，或将电机底板调送，使皮带松弛。上述保养工作每季度进行一次，湿热天1至2个月做一次。

人防脚踏风机供应商-自贡人防脚踏风机-莱森环境一手货源由德州莱森环境科技有限公司提供。德州莱森环境科技有限公司（www.zhongguolaisen.com）在风机、排风设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，莱森环境一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：赵经理。