

线管骑马卡 中山线管 锌捷线管桥架

产品名称	线管骑马卡 中山线管 锌捷线管桥架
公司名称	佛山市锌捷线管桥架有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山南海狮山镇小塘狮岭村马三村民小组-中心朗地段自编6号之六
联系电话	18125648569 18125648569

产品详情

JDG线管

- 1、材质区别：镀锌线管分为两种材质：热镀锌和电镀锌。热镀锌具有镀层均匀，附着力强，使用寿命长等优点。电镀锌成本低，表面不是很光滑，其本身的耐腐蚀性比热镀锌管相差很多。
- 2、施工区别：镀锌线管简称“导线管”，电气施工图表示方式为：Mt-镀锌电线管度。问JDG钢管简称“焊接钢管”，中山线管，电工施工图表示方式为：SC-焊接钢管。

镀锌穿线管

线与线的盒内连接彩用U型缠绕6圈半国标术，以防导致电线连接不紧密产生“打火”。下线盒5分线盒内的电线接头处，应做“挂锡”处理，防止电线氧化产生短路现象，线管接线盒，穿线管并缠绕防水和高压绝缘胶带。在穿完线以后要用绝缘胶和水胶带对电源导线接头进行双层绝缘。对于走在顶上的电源线必须穿线管而过，而且对吊顶的木龙骨要进行防火、防虫等两项处理，线管弯头，以免日后给业主带来麻烦。首先选择电线时要用铜线，忌用铝线。由于铝线的导电性差，通电过程中电线容易发热甚至引发火灾。然后，布线一定要用绝缘的穿线管。如果将电线直接藏在墙内，随时都可能漏电，发生险情。

镀锌电线管价格多少建议根据您的预算及实际需要去实体店看一下，一般根据产品的款式和型号不同价格也会有不同的

根据《低压流体输送用镀锌焊接钢管》(GB/T3091-93)标准，分普通管与加厚管，其壁厚分别为：

普通管DN15----2.75、DN20-----2.75、DN25-----3.25、DN32-----3.25(允许偏缙贰光荷叱沽癸泰含骏差为

+12%与-15%)加厚管DN15----3.25、DN20-----3.50、DN25-----4.00、DN32-----4.00(允许偏差为+12%与-15%)

镀锌电线管价格多少建议根据您的预算及实际需要去实体店看一下，一般根据产品的款式和型号不同价格也会有不同的

根据《低压流体输送用镀锌焊接钢管》(GB/T3091-93)标准，分普通管与加厚管，其壁厚分别为：

普通管DN15----2.75、DN20-----2.75、DN25-----3.25、DN32-----3.25(允许偏差为+12%与-15%)加厚管DN15----3.25、DN20-----3.50、DN25-----4.00、DN32-----4.00(允许偏差为+12%与-15%)

线管骑马卡-中山线管-锌捷线管桥架(查看)由佛山市锌捷线管桥架有限公司提供。佛山市锌捷线管桥架有限公司(www.snolm.com)是广东佛山,其它的企业,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在锌捷线管桥架领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创锌捷线管桥架更加美好的未来。