

# 天津德美科五金 T钉厂 宝坻T钉

|      |                  |
|------|------------------|
| 产品名称 | 天津德美科五金 T钉厂 宝坻T钉 |
| 公司名称 | 天津市津南区鑫祥瑞金属制品加工厂 |
| 价格   | 面议               |
| 规格参数 |                  |
| 公司地址 | 天津市西青区王稳庄工业区     |
| 联系电话 | 13612187150      |

## 产品详情

钢排钉的使用将逐步取代用榔头“打进钉了”的陈旧紧固方式

钢排钉是把规则排列的单个钉了用树脂或塑料粘接起来的一种新型木工用钉。将钢排钉放入的中，以电或压缩空气为动力，射入木板、塑料或其它复合材料中。钢排钉在建筑、装修家俱、包装等行业得到越来越广泛的应用，钢排钉的使用将逐步取代用榔头“打进钉了”的陈旧紧固方式。使用钢排钉的优点是工作，T钉现货，省工省时，其工效是用榔头操作的20倍。另一个优点是工艺性能好，所以在装修和家俱生产中大量采用钢排钉工艺，宝坻T钉，以取得造型效果。

按型号分有：J型钉、F型钉、K型钉、T型钉、ST型钉、N型钉等。

气排钉—直钉

(F型)：与普通铁钉相近。具体型号描述为F加上长度，例如F30是指长度为30mm的直钉。

钢排钉(F-ST型)：与常见的钢钉相似。具体型号描述为ST加上长度，T钉生产厂，例如ST30指的是长度为30mm的钢排钉。

蚊钉：与普通铁钉相近，但更为细小，并且没有钉头。

我公司拥有完整的科学质量管理体系，实力和产品质量获得业界的认可。公司以优良的品质，良好的信誉，完善的服务体系，为您提供了“低成本，高质量”的产品。本公司对产品的质量更是精益求精，视质量为企业的生命一直是我们的经营理念，争创我们“诚信为本，长期服务”的原则.欢迎业界朋友莅临指导和业务洽谈。

钢排钉由45#低碳钢制成的T形物件，表面镀锌处理一端有扁平的头，另一端尖锐，钉杆直径2.2 C，由胶水粘连在一起，主要起装饰固定连接作用，也可以用来悬挂物品，使用ST64气动枪使用代替钢钉用锤子砸。钢钉碳含量在0.4-2.8%，比钢钉硬度更高。钢排钉型号分8个分别为ST-18、ST-25、ST-32、ST-38、ST-45、ST-50、ST-57、ST-64。在实际使用中，如果将钢钉强行敲入墙面可能造成钢钉弯曲折断，而ST刚排钉则能钉入。则省去了在装修中常用钻头在墙面打洞后钉入木楔之后钉入钢排钉（钢钉）更容易钉住，使用气泵气压应在0.4压~0.8压，固定物体应选择钉度长于悬挂物品1.5cm-2.5cm则牢固不容易损坏墙面。气排钉材质，一般气排钉材质是低碳钢，镀锌。低碳钢(lowcarbteel)又称软钢，含碳量从0.10%至0.30%低碳钢易于接受各种加工如锻造、焊接、切削等。常用于制造链条、铆钉、螺栓、轴等。碳含量低于0.25%的碳素钢，因其强度低、硬度低而软，T钉厂，故又称软钢。它包括大部分普通碳素结构钢和一部分碳素结构钢，大多不经热处理用于工程结构件，有的经渗碳和其他热处理用于要求耐磨的机械零件。低碳钢退火组织为铁素体和少量珠光体，因此具有强度和硬度较低，塑性和韧性较好的特点。

天津德美科五金(图)-T钉厂-宝坻T钉由天津市津南区鑫祥瑞金属制品加工厂提供。天津德美科五金(图)-T钉厂-宝坻T钉是天津市津南区鑫祥瑞金属制品加工厂（[www.tjlmwj.com](http://www.tjlmwj.com)）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：尚经理。