

江西监控 冰点信息楼宇对讲安装 摄像头监控系统

产品名称	江西监控 冰点信息楼宇对讲安装 摄像头监控系统
公司名称	南昌冰点信息技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江西省南昌市西湖区八一大道99号洪城数码一楼 A10号
联系电话	13699527287

产品详情

视频监控存储空间的计算方法：

1、常见录像格式的码流大小：

QCIF : 256Kbps

CIF : 512Kbps

DCIF : 768Kbps

Half_D1 : 768Kbps

4CIF : 1536Kbps

Full_D1 : 2048Kbps

720P : 3096Kbps

1080P : 10240Kbps

2、如何进行硬盘容量的计算

3、传输带宽计算：

计算公式：网络带宽大小+比特率×前端摄像机路数

监控点上传信息到监控中心说的是上行带宽，摄像头监控系统，监控中心从监控点信息说的是下行带宽。如2Mbps的ADSL宽带，上行带宽是512kbps=64kb/s，江西监控，下行带宽是2Mbps=256kb/s。

4、情景模拟：

监控点5个，每个监控点10个监控探头，1个远程监控中心，视频信息要求存储30天

编码方式更加先进

市面上主流的DVR采用的压缩技术有MPEG-4、H.264、M-JPEG。MPEG-4、H.264是国内最常见的压缩方式，而H.264因其更切合网络传输的要求已成为主流。今后为了使嵌入式DVR具有更广泛的适用性，各种算法的统一将是未来发展的趋势，但这种统一不是以国内哪个企业的标准为标准，而需要广泛的政府职能部门与DVR产业链上的各类企业的广泛参与。例如，我国具备自主知识产权的AVS压缩算法，还有H.265压缩算法，相对于H.264在很多方面有了革命性的变化。

监控系统是安防系统中应用的系统之一，安防监控公司，现在市面上较为适合的工地监控系统是手持式视频通信设备，视频监控现在是主流。

从早模拟监控到前些年火热数字监控再到现在方兴未艾网络视频监控，小区监控，发生了翻天覆地变化。在IP技术逐步统一全球今天，我们有必要重新认识视频监控系统发展历史。从技术角度出发，视频监控系统发展划分为三代模拟视频监控系统，到第二代基于“PC+多媒体卡”数字视频监控系统(DVR)，到第三代完全基于IP网络视频监控系统(IPVS)。

江西监控-冰点信息楼宇对讲安装-摄像头监控系统由南昌冰点信息技术有限公司提供。行路致远，砥砺前行。南昌冰点信息技术有限公司（www.ncbdaf.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!