

厨房烟道防火阀生产厂家 潍坊厨房烟道防火阀 德州冠东专业生产

| | |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 厨房烟道防火阀生产厂家 潍坊厨房烟道防火阀 德州冠东专业生产 |
| 公司名称 | 德州冠东空调设备有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 德州市武城县鲁权屯工业园 |
| 联系电话 | 18888238172 18888238172 |

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：德州冠东空调设备有限公司

厨房烟道防火阀风口风阀手动操作应灵敏

电动操作功用：使风口风阀生产厂家处于封闭状况并与DC24V电源相连，厨房烟道防火阀生产厂家，处于封闭状况并与电源相连接通电源，调查风口风阀生产厂家，接通电源，观风口风阀生产的敞开状况敞开信号输出功用敞开信号输出功用使消防排烟风机敞开，运用万用表丈量敞开信号。

敞开，运用万用表丈量敞开信号。查看用具的运用：塞尺按惯例运用方法运用。按惯例运用方法运用。测力计，拉动阀门时，应把握好阀门的敞开速度，拉动阀门时，应把握好阀门的敞开速度，以能读出测力计的刻度为准则。万用表，应根据阀门输出信号的方式，选用万用表的档位。应根据阀门输出信号的方式，选用万用表的档位。

下面3c防火阀厂家给大家分析一下施工安装：

- 1、单独设支吊架，以防止发生火灾时管道变形影响其性能。
- 2、阀门的操作机构一侧应有不小于200mm的净空间以利检修。

3、防火阀的熔断片应装在朝向火灾危险性较大的一侧。

4、防火阀应安装在紧靠墙或楼板的风管管段中，防火分区隔墙两侧的防火阀距墙表面不应大于200mm，防火阀两侧各2.0m范围内的管道及其绝热材料应采用不燃材料。

1、排烟口：电动、手动或远距离开启，与排烟风机联动，厨房烟道防火阀报价，可设2800C关闭装置，用于排烟区域的顶棚或墙壁上

2、排烟阀：电动或手动开启，与排烟风机联动开启，用于排烟系统风管上

3、排烟防火阀：电动或手动开启，2800C熔断关闭，用于排烟风机吸入口处管道上

4、排烟窗：依靠烟感控制动作，电动开启，也可远距离开启，用于自然排烟处的外墙上

70度防火阀一般用在通风和空调管道上，厨房烟道防火阀价格，以及通风及空调管道过防火分区或者防火墙、进机房等地方，主要作用就是发生火灾时候能切断通风及空调管路，防止火灾在管道内蔓延。

280度防火阀一般用在防排烟系统中，平时常开，发生火灾时候达到了280度后能自动关闭，并输出信号到消防控制室，防止火灾的进一步扩散。

280度防烟阀一般做排烟口来用，平常常闭，发生火灾时打开，潍坊厨房烟道防火阀，通过附近的控制探头或者消防控制室启动，进行排烟，280度时关闭。

厨房烟道防火阀生产厂家-潍坊厨房烟道防火阀-德州冠东专业生产由德州冠东空调设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。德州冠东空调设备有限公司（www.dzjgd.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!