

# 滤筒厂家 上海迪扬过滤

产品名称	滤筒厂家 上海迪扬过滤
公司名称	上海迪扬过滤系统有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆山市张浦镇港浦东路173号
联系电话	18913259027 18913259027

## 产品详情

### 滤筒式除尘器

- 1) 滤筒式除尘器表面过滤的除尘效率远远高于旧式除尘器，大大减少了有害物的排放量，空气净化指标达到了世界先进水平，彻底改变了旧式除尘器达不到要求的落后状态。
- 2) 滤筒式除尘器其体积、重量远远小于同规格的旧式除尘器，节省土建空间及土建负荷，节省基建投资显著。
- 3) 滤筒式除尘器阻力小，耗压缩空气量小，无维修工作量。比各类旧式除尘器节能，节资30%以上，任何企业都不可忽视这一节能效果给企业带来的显著经济效益。

### 滤筒除尘器构造及工作原理：

随着过滤工况持续，积聚在滤筒外表面上的粉尘将越积越多，滤筒厂家，相应就会增加设备的运行阻力，为了保证系统的正常运行，除尘器阻力的上限应维持在1400~1600Pa范围内，当超过此限定范围，应由PLC脉冲自动控制器通过定阻或定时发出指令，进行三状态清灰。

该滤筒式除尘器的清灰过程是先切断某一室的净气出口通道，使该室处于气流静止状态，然后进行压缩空气脉冲反吹清灰，清灰后再经若干秒钟时间的自然沉降后，再打开该室的净气出口通道，不但清灰彻底、还避免了喷吹清灰产生的粉尘二次吸附，如此逐室循环清灰。

### 滤筒除尘器维护和检修：

压缩空气系统的过滤器及气包低点的排污阀要定期排污（每月一次）。控制阀要有专人检修，定期对电磁阀和脉冲阀进行检查（每月一次）。电磁阀的检测通过气缸动作是否正常来判断，脉冲阀的检测通过

气包上压力表的数值变化来判断。

脉冲阀用气总管杂质需定期排杂质（每月一次）。

滤筒除尘器定货须知：

- 1、定货时请写明产品型号、规格及安装形式。
- 2、支架高度可按定货方要求制作（定货说明）。
- 3、本除尘器配备的清灰电气控制装置一般按定时控制，如用户要求其他控制方式时，必须在定货时书面说明（费用另计）。
- 4、本产品的卸灰装置供配电由用户自行设计，亦可委托本公司配套自动控制柜，实现对滤筒脉冲清灰、卸灰及主风机开、停的全自动控制。

滤筒厂家-上海迪扬过滤(推荐商家)由上海迪扬过滤系统有限公司提供。上海迪扬过滤系统有限公司（[www.dyglxt.cn](http://www.dyglxt.cn)）是一家从事“过滤系统”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“上海迪扬过滤”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使上海迪扬过滤在清洗、清理设备中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。  
特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！