

天津丰农惠民 天津养殖大棚厂家 大棚管

产品名称	天津丰农惠民 天津养殖大棚厂家 大棚管
公司名称	天津丰农惠民农业科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市静海区大邱庄镇静石加油站南侧370米
联系电话	15620572008

产品详情

增加后坡厚度避免厚薄不均

增加后坡厚度避免厚薄不均 温室大棚的后坡面朝北，同墙体一样也是主要的散热面，因此建造后坡时，其仰角要在45度左右。高仰角可使后坡成为一个理想的受光蓄热面。仰角小，大棚管，不但本身难以受光蓄热，还会遮挡后墙体，影响墙体的受光蓄热。后屋面的厚度应在50~60厘米，目前多数温室的后坡是北部厚、南部薄。有的屋顶南沿只有10~15厘米厚，这一问题要引起重视。

后屋面易损坏四重保险来防护

后屋面易损坏四重保险来防护

随着大棚卷帘机和草苫重量的增加，后屋面损坏是个老问题，但一直在建造中没找到合适的解决方法。

1、后砌与后坡钢丝连接。有些人认为后砌搭在土墙上，后期又被后坡进行了覆盖，因此没必要再进行绑缚，但这却是错误的。因为后砌的前段只是搭在了立柱上，只要受外力的挤压，后砌必定会向外移动，从而滑落坍塌。因此，后砌与后坡上的钢丝要再次用钢丝进行绑缚，一般绑缚5-6条，这样才能保证稳固性。

2、墙体地锚与后坡支撑钢管连接。现在新建的大棚后墙走廊上都有地锚，将地锚与后坡的支撑钢管用钢丝连接，大大减轻了后坡向下的力，因此能保证后坡更加牢固。

1.固定式苗床特点

固定式苗床为现场组装式结构，结构简单，天津大棚管厂家，装拆方便；苗床支架及边框材料采用国产热镀锌钢材；床面采用热镀锌钢板网经钝化处理，经久耐用；床身刚度较大，天津蔬菜大棚管，在温室内固定时基本不需土建施工。使用寿命，编织网部分10年，其它结构15年。

2.半固定式栽培床：苯板苗床

该型栽培床较普通固定式栽培床提高了土地利用率，防锈性能较好。而其建设成本又低于一般的移动式栽培床，适合劳动力较便宜的地区使用。该型栽培床采用 32×2热镀锌钢管做为支腿，通过连接件支撑着T形铝合金边框。床面由675×345规格的硬质聚（EPS）穴盘架在T形铝合金边框间拼成，床面高0.7m。

该型栽培床在非育苗季节可将穴盘倒置形成平面栽培床，用于种植盆花类作物，利于实现倒茬和种植品种的更换。该型栽培床的床面是由穴盘拼接而成的，因此可借助人工腾挪穴盘形成工作通道，从而部分地实现移动式栽培床的功能。

天津丰农惠民(图)-天津养殖大棚厂家-大棚管由天津丰农惠民农业科技有限公司提供。天津丰农惠民农业科技有限公司（www.tjfnhm.cn）有实力，信誉好，在天津 静海县 的其它等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进丰农惠民和您携手步入辉煌，共创美好未来！同时本公司（www.gcfnhm.cn）还是从事甘肃大棚配件，内蒙大棚配件，云南大棚配件的厂家，欢迎来电咨询。