

# 供应消防泡沫泵

产品名称	供应消防泡沫泵
公司名称	浙江华佑机械科技有限公司
价格	15000.00/台
规格参数	品牌:浙江华佑 型号:HYZ 产地:宁波
公司地址	宁波市鄞州区云龙镇工业区厂房
联系电话	0574-88326868 18989352622

## 产品详情

供应消防泡沫泵，目前泡沫液泵与平衡式、泵直接注入式泡沫比例混合装置安装成一体，3C认证也是整体认证。之所以作为一节来论述泡沫液泵，是因为各泡沫比例混合装置生产商选用的泵型及其性能不一样，且经公安部天津消防研究所会同江苏锁龙消防科技股份有限公司、杭州新纪元消防科技有限公司开展的泡沫液低温泡沫比例混合装置混合比试验研究表明，抗溶泡沫液对泡沫液泵除现行产品与工程标准的要求外，应另有要求。

目前所使用的泡沫液泵有齿轮泵和同步转子泵，其中齿轮泵有直尺与人字两种。直齿齿轮泵大都为国产泵，噪声大、效率低，抽真空能力不足0.03MPa。人字齿齿轮泵性能显著提供高，但各生产商的产品主要性能也有差异，如泵抽真空能力参数有的小于0.04MPa,有的标注0.06MPa。同步转子泵抽真空能力检测值达到0.08MPa,在上述实验研究中，用其抽温度6 下的3%型氟蛋白泡沫液（20 黏度50MPa·s）排量比抽水高近10%，抽温度6 下的3%型抗溶水成膜泡沫液（20 黏度1000mPa·s）排量比抽水低近10%。这一项研究实验表明，淘汰6%型而推荐3%泡沫液没有技术障碍，选型时只需考虑弥补减少的流量，并且齿轮泵不应用于抗溶泡沫液。

### 供应消防泡沫泵，华佑油污提升泵的优势

华佑污泥泵是一款用于提升运输粘度、浓度较高的输送机械。是一种低转速、强自吸、高效率正排量容积泵。主要用于将污水中析出含水率 < 60%的泥、传送到污泥料仓。该泵轴和油室的密封先进可靠，并且有防渗漏保护。安装方便迅速，该泵结构紧凑。占地空间小。操作简单、易于维护，配套电机功率小、无噪音。中间有隔断腔，被输送的介质不接触传动轴。

自动控制：转子泵吸程 8m，不需要灌泵，不需要安装底阀，高效实现“高开低停”的自动控制，不会出现如“自吸泵”信号到了，电机转了，泵也启动了，因为泵前管路有空气而介质不上来的状况，转子泵启泵首先利用泵强大的抽真空能力抽空泵前管路的空气，使泵前产生负压（真空）然后上介质，完全能够实现自动控制，以人为本。

安全：泵置于岸上，入口一根管子到污水池，高效防爆安全。

计量：转子泵的流量是恒定的，不会因出口压力的改变而变化，这一点对于化工园区对园区内各企业的污水量的控制非常有优势，转子泵不会如“自吸泵”那般流量会随着出口压力的变化而变化，导致园区污水处理厂水质的不稳定。