

水箱 上海仙圆不锈钢水箱厂 组合式保温不锈钢水箱

产品名称	水箱 上海仙圆不锈钢水箱厂 组合式保温不锈钢水箱
公司名称	上海仙圆不锈钢水箱制品厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市松江区九亭镇沧泾路398号14幢
联系电话	13482100002

产品详情

公司网址：上海不锈钢水箱.中国

消防水箱

特点

- 1、采用食品级树脂，因此水质好，清洁无污染；
- 2、具有强度高，重量轻；
- 3、耐腐蚀，外型美观，使用寿命长，保养管理方便等特点。

性价比

- a. 玻璃钢消防水箱，消防水箱原辅材料、配件选有资质的供应商定点采购。
- b. 无论是否采取到供货方处进行验证的措施，均应进行进货检验。
- c. 玻璃钢消防水箱，对玻璃纤维制品（含玻纤表面毡、玻纤针织毡、玻璃纤维纱）进行面密度及线密度测试，含湿量及有机物含量测试，符合原辅材料、验收指标方可放行。
- d. 玻璃钢消防水箱对树脂进行粘度、固体含量及凝胶时间进行检验，组合式保温不锈钢水箱，满足要求，方可允许使用。
- e. 除对原辅材料的理化性能检测外，还应对其外观、数量、包装进行检验，理化性能的检验采用抽样的方法进行

公司网址：上海不锈钢水箱.中国

节能技术在采暖系统中的应用

1、概述

中国北方的冬季供热工程既是党的民心工程，又是能源消耗大户。开发节能建筑，使用节能采暖和供热设备可以在满足供热需求的同时，降低能量消耗。北方目前规划和在建的节能住宅节能率在65%左右，节能住宅中采用加厚外墙保温、中空双玻璃外窗、屋面保温等方式后，避免了住宅的外墙热损失、门窗热损失、屋顶热损失等，也进步了居住的舒适度。由于属于建筑范畴，本文不做具体讨论。采暖系统担负着热量产生、热量供给和热量调节的功能，公道的采用节能技术能够减少能源消耗。

2、采暖系统构成 典型的独立采暖系统由热源（如电锅炉、燃气锅炉等）、循环系统、补水系统构成。目前很多地区实行分段电价政策，低谷电时段（晚上11点到早上7点）电价是其它时段的一半。随着峰谷电价分计政策的实行，采用电锅炉做热源，配置蓄热水箱，利用低谷电蓄热的采暖系统可以大幅度降低运行用度。

水箱的技术要求

9、水箱注满水，不得有渗、漏水现象，消防箱不锈钢，不应有明显的变形现象，按照钢制焊接常压容器有关满水实验条款进行。（GB50242 - 2002 建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范）

10、水箱竖立时应保持垂直，垂直度应满足表3的要求。

11、水箱的实际装水量应不小于公称容积。

12、水箱所用的不锈钢板应符合GB/T3280的规定。水箱所用板材必须采用304不锈钢板。内外板厚度公差小于10%。

13、水箱所用的碳素钢应符合GB/T 700的规定。水箱所有铁零部件必须做防腐处理，需用防锈漆做两次防锈处理，暴露在外部分需刷两遍银粉漆。

14、水箱入孔内外突出部位应做翻边处理或做其他防护处理，水箱，避免割伤人。

15、清洗干净后，水箱注满符合GB5749规定的水，静置1h，水箱出口处的水应符合GB5749的要求。

上海仙圆不锈钢水箱制品厂是专门从事水工业设备及水处理设备制造的标准型企业，上海仙圆以"创造仙圆，服务客户"为宗旨。上海仙圆的发展方针是：以技术为先导；质量为保证；对产品负责、对客户负责！为客户提供一流的产品，一流的服务是我们一直的追求。本厂生产的产品一直以来以选材优良、清洁卫生、造型美观、赢得了广大客户的信赖。

水箱-上海仙圆不锈钢水箱厂-组合式保温不锈钢水箱由上海仙圆不锈钢水箱制品厂提供。上海仙圆不锈钢水箱制品厂（www.xianyuansh.com）位于上海市松江区九亭镇沧泾路398号14幢。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前仙圆不锈钢水箱在工业制品中享有良好的声誉。仙圆不锈钢水箱取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。仙圆不锈钢水箱全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司（www.xianyuansh.net）还是从事不锈钢水箱，上海不锈钢水箱厂家，不锈钢生活水箱的厂家，欢迎来电咨询。

