

西门子 5SN 微型断路器

产品名称	西门子 5SN 微型断路器
公司名称	济南众业达电器有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	济南市历城区工业北路5577号中电建·能源谷工业园4-B-4-102
联系电话	0531-81216280 15169155375

产品详情

5SN-微型断路器		
型号	5SN6	5SN4
标准	GB10963.1/IEC60898-1	GB10963.1/IEC60898-1
额定电压	AC 230/400V	AC 230/400V
额定电流	6~63A	6~63A
额定频率	50/60Hz	50/60Hz
脱扣特性	B、C、D	B、C、D
极数	1P,1P+N,2P,3P,3P+N,4P	1P,1P+N,2P,3P,3P+N,4P
分断能力(Icn依据IEC60898.1/GB10963-1)	6KA	10KA
限流等级	3	3
污染等级		
隔离功能	有	有
防护等级	IP20	IP20
接线能力	25mm ²	25mm ²
接线端子拧紧力矩	3.5Nm(max)	3.5Nm(max)
安装	模块化结构，DIN 轨卡装	模块化结构，DIN 轨卡装
进线方式	上下均可	上下均可

安装位置	任意	任意
使用寿命	20000 次	20000 次
储存温度	-40 ~ 75	-40 ~ 75
使用温度	-25 ~ 45	-25 ~ 45
抗湿热性	2类 (温度 55 ,相对湿度95%)	2类 (温度5
可用附件	汇流排 , 锁扣装置及旋转操作手柄	全系列附件
认证	CCC	CCC

选型指南

产品尺寸图