

# 随州瓷砖粘合剂 亚迈建材

产品名称	随州瓷砖粘合剂 亚迈建材
公司名称	武汉亚迈新型建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市洪山区东湖风景区东彭路50米处（武汉亚迈新型建材有限公司）
联系电话	18971081887

## 产品详情

瓷砖是住宅常用的装饰材料之一。时尚的人也喜欢使用不同尺寸、款式和颜色的瓷砖，按照一定的方式进行组合，拼接出各种图案。然而瓷砖铺贴也存在不少的问题，特别是瓷砖空鼓、开裂和掉砖的问题，这些都能直接影响到装饰效果甚至威胁到人身安全。瓷砖胶能有效解决这些问题，但是使用瓷砖胶贴砖也是有规范要求的。

贴砖前一定要处理基面：

- 1、所有表面应坚实、干净、无空鼓、无油污、蜡渍、脱模剂和其它松散物;
- 2、油漆过的表面应作粗凿，至少暴露80%的原表面;
- 3、混凝土面完成后，应养护至少28天方可铺砖;
- 4、新抹灰的表面应养护至少7天方可铺砖;
- 5、旧混凝土和抹灰表面可使用工业洗涤剂或去油污剂清洁，然后用高压水龙头冲洗干净。其表面经晾干24小时后方可铺砖。

武汉亚迈新型建材有限公司是一家专业从事新型材料研究、生产和销售的建筑材料企业。内外广泛应用公共建筑、工业建筑、民用住宅、地铁站、港口码头等诸多领域，以其优良的科技，良好的质量和良好的服务深受客户好评。

瓷砖粘合剂减少了传统施工工艺对基层洒水及浸砖的工序的依赖性，较好地避免了因浸砖、洒水不够

。将一包材料按规定的配水比混合搅拌，搅拌至均匀无结块，让浆料静置3至5分钟，再搅拌一次，即可使用。选择合适的齿型刮具以确保有效粘贴面积至少有板、瓷砖等面积的65%。用专用齿型刮具把砂浆满批基层3至5毫米厚，然后用刮具有齿形的一边以直线或S形拉出条纹状，刮具平面和基层平面相交呈45度至60度。瓷砖不必浸水，只需按排列顺序粘贴于墙/地面并压实即可。并在规定的时间内调整瓷砖位置。未干固的胶浆可用水清除，但固化后只能使用机械方法去除。

武汉亚迈新型建材有限公司是一家专业从事新型材料研究、生产和销售的建筑材料企业。内外广泛应用公共建筑、工业建筑、民用住宅、地铁站、港口码头等诸多领域，以其优良的科技，良好的质量和良好的服务深受客户好评。

瓷砖胶的使用及好处：

揉压调整当瓷砖胶均匀的刮抹于基层和瓷砖背面后，用手将瓷砖揉压于基层上，或使用胶锤轻打调整瓷砖的平行度！能保持良好的装饰效果低碱度，防止溶入氢氧化钙和盐类物质形成泛碱现象。使用齿形刮板，把涂抹在墙上的瓷砖胶刮出纹理，贴砖时有效提高满浆，降低空鼓率。修整基层不管是贴墙面瓷砖还是地面瓷砖，瓷砖粘合剂，都需要先将基层修整好，需要保证基本的牢固、平整、干净、无污染、无松散物和空鼓等等，如果基层上有养护剂、脱模剂等，需要打磨粗糙后施工。简易环保产品不添加有害物质，施工中不产生废料和粉尘。一不污染环境，二也不影响施工人员的健康。更简化施工步骤，现场加水搅拌即可使用，无须浸砖湿墙即可贴砖。

随州瓷砖粘合剂-亚迈建材(推荐商家)由武汉亚迈新型建材有限公司提供。“新型建筑材料，防水保温材料生产，批零兼营”就选武汉亚迈新型建材有限公司（[www.whymjc.com](http://www.whymjc.com)），公司位于：武汉市洪山区东湖风景区东彭路50米处（武汉亚迈新型建材有限公司），多年来，亚迈建材坚持为客户提供好的服务，联系人：许总。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。亚迈建材期待成为您的长期合作伙伴！