

# 耐磨白铁皮风管 风管 敬德通风设备

产品名称	耐磨白铁皮风管 风管 敬德通风设备
公司名称	临沂敬德通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省临沂市罗庄区美鑫钢材城
联系电话	17568066351 17568066351

## 产品详情

镀锌风管是以镀锌钢板为主要原材料，经过咬口，机械加工成型，具有现场制作方便，同时具有可设计性，是传统的通风、空调用管道，同时随着技术的发展，由以前的手工制作改变为现在得全部机械化生产

下面是镀锌风管的制作和安装要求

风道保温层用聚泡沫板制作，耐磨白铁皮风管，泡沫板密度:40kg/立方米，厚度35mm，(表面温度不得低于5度)，保温层边部接合部位应采用梯台或榫槽结构，用树脂粘贴。外表面用铝箔布裹住，风管，用热敏胶带粘贴严密，风道外表面不得有结露现象。

风道安装应平、直，主风道安装不直度小于等于1.5mm/米，不平度小于等于1mm/米。

风道与风口接合用带保温层的软管连接。

风管加固：矩形风管边长大于或等于630mm和保温风管边长大于或等于800mm，其管段长度在1.2m以上的均应采取加固措施。

镀锌风管咬合板的厚度应在各种规范规定的范围内。如果小于厚度，由于弯曲力显著增大、成型辊异常损坏、传动系统过载、镗孔等原因，厂家直销风管，容易产生拉裂、起皱等缺陷。

镀锌风管加工前，应使用清洗液清除板面油污和灰尘。清洗液应为中性清洁剂，不损伤板面，镀锌钢板风管，干燥后不产生粉尘，对人体无危害。

通风管制作完成后，应使用清洗液清洗。清洁后，将白丝布擦干净，检查符合要求后，应及时封好酚醛

板。

为防止螺旋风管振动，在每个系统螺旋风管的转弯处、与通风机和风口的连接处都应安装固定支架，起到减震的作用。

风机安装时按设计要求或施工规范要求设置减振装置。

螺旋风管的漏风量测试螺旋风管安装完毕，需进行漏风量测试，依据规范规定，螺旋风管的漏风量检测采用漏光法定性和漏风量测试定量检测相结合的方式，漏光法适合于中、低压系统的严密性检验；漏风量测试适合于中压系统的抽检和高压系统的悉数检测。

耐磨白铁皮风管-风管-敬德通风设备由临沂敬德通风设备有限公司提供。临沂敬德通风设备有限公司（[linyijingde.tz1288.com](http://linyijingde.tz1288.com)）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！