

四氟板聚四氟乙烯板特铁氟龙板PTFE板棒零切雕刻车床铣床加工切零

产品名称	四氟板聚四氟乙烯板特铁氟龙板PTFE板棒零切雕刻车床铣床加工切零
公司名称	东莞市赞泰工程塑胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广东省东莞市莞城街道圳头南九巷4号
联系电话	13713332089 18664063060

产品详情

用途用途一：可用于棒、管、板、电缆料、生料带等材料的制作，经二次加工还可制成薄板、薄膜及各种异型制品，还可用作润滑剂、稠化剂。用途二：可作为塑料、橡胶、涂料、油墨、润滑油、润滑脂等的添加剂。用途三：可推压成型制成薄壁管、细棒材、异型棒材、电线电缆绝缘层、滚压成薄带作管道丝扣密封材料。用途四：用于机械、电子、化工等工业，用于喷涂、浸渍等。用途五：用于制浸渍涂料。用途六：可制成棒、板、管材、薄膜及各种异型制品，用于航天、化工、电子、机械、医药等领域。用途七：可制成高绝缘性电器零件、耐高频电线电缆包皮、耐腐蚀化学器皿、耐寒输油管、人工器官等用途八：用于电池、纤维布等。用途九：可制薄膜、管板棒、轴承、垫圈、阀门及化工管道、管件、设备容器衬里等，用于电器、化工航空、机械等领域。用途十：主要用于电气工业，在航天、航空、电子、仪表、计算机等工业中用作电源和信号线的绝缘层、耐腐。用途十一：用于电气工业,在航天、航空、电子、仪表、计算机等工业中用作电源和信号线的绝缘层、耐腐、耐磨材料可制薄膜、管板棒、轴承、垫圈、阀门及化工管道、管件、设备容器衬里等聚四氟乙烯烧结工艺成型收缩率：3.1-5.0%成型温度：330-380 烧结条件：好温度不要超过385度，不然分子会坏死，影响质量。物料性能长期使用温度-200--260度，有卓越的耐化学腐蚀性，对所有化学品都耐腐蚀，摩擦系数在塑料中低。化学性质聚四氟乙烯抗氧化性绝缘性：不受环境及频率的影响，体积电阻可达10¹⁸欧姆厘米，介质损耗小，击穿电压高。耐高低温性：对温度的影响变化不大，温域范围广，可使用温度-190~260 。

自润滑性：具有塑料中小的摩擦系数，是理想的无油润滑材料。

表面不粘性：已知的固体材料都不能粘附在表面上，是一种表面能小的固体材料。耐大气老化性，耐辐照性能和较低的渗透性：长期暴露于大气中，表面及性能保持不变。不燃性：限氧指数在90以下。