

中山8字座 华源康电子 8字座厂家

产品名称	中山8字座 华源康电子 8字座厂家
公司名称	深圳市华源康电子有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市龙华新区民治沙元埔67栋
联系电话	18923853866 18923853866

产品详情

电源插座的使用要注意事项一个或一个以上电路接线可插入的座，通过它可插入各种接线，便于与其他电路接通。电源插座是为家用电器提供电源接口的电气设备，也是住宅电气设计中使用较多的电气附件，它与人们生活有着十分密切的关系。居民搬进新居后，普遍反映电源插座数量太少，使用极不方便，造成住户私拉乱接电源线和加装插座接线板，常常引起人身和电气火灾事故，给人身财产安全带来重大隐患。所以，电源插座的设计也是评价住宅电气设计的重要依据。一、选渠道 消费者购买电源插座时不要贪图便宜，到正规的大型连锁商超、大卖场或电器城等经营场所购买，并留存购物凭证。二、看外观 开关的款式、颜色应该与室内的整体风格相吻合。例如居室内装修的整体色调是浅色，则不应该选用黑色、棕色等深色的开关。且合格插座的包装上厂商和产品信息齐全，一些不合格插座则包装简陋，8字座厂家，缺失基本的厂商与产品信息，特别是产品包装上的生产日期，较多劣质插座产品包装上不标注生产日期，这往往属于不合格插座。另外，合格的插座外壳面板做工精细，外壳和插孔边没有毛刺，8字座批发，插孔尺寸对称统一，质量差的插座外壳做工粗糙。

电器开关塑胶材料UL防火等级知识介绍UL

94总体

可燃性UL94等级是应用广泛的塑料材料可燃性能标准。它用来评价材料在被点燃后熄灭的能力。根据燃烧速度、燃烧时间、抗滴能力以及滴珠是否燃烧可有多种评判方法。每种被测材料根据颜色或厚度都可以得到许多值。当选定某个产品的材料时，其UL等级应满足塑料零件壁部分的厚度要求。UL等级应与厚度值一起报告，只报告UL等级而没有厚度是不够的。

等级

塑料阻燃等级由HB，V-2，V-1向V-0逐级递增：

HB：UL94标准中底的阻燃等级。要求对于3到13毫米厚的样品，燃烧速度小于40毫米每分钟；小于3毫米厚的样品，燃烧速度小于70毫米每分钟；或者在100毫米的标志前熄灭。

V-2：对样品进行两次10秒的燃烧测试后，火焰在60秒内熄灭。可以有燃烧物掉下。

V-1：对样品进行两次10秒的燃烧测试后，火焰在60秒内熄灭。不能有燃烧物掉下。

V-0：对样品进行两次10秒的燃烧测试后，火焰在30秒内熄灭。不能有燃烧物掉下。

品字插座的使用特点有哪些？

1.插座的安装高度，中山8字座，当设计有规定时应按设计要求安装；当设计不明确时，一般应符合：带有安全门的插座不低于0.3M；不带安全门的插座不低与1.8M；建议尽可能购买带有安全门的插座，因为两者价格相差不大。2.在卫生间或其他潮湿场所应采用密封良好的防水、防溅插座。(注：带有安全门的插座是在一般插座的基础上增加了插孔金属前的塑料挡板(安全门)。三孔插座，当插头插入时接地桩头(略长)先插入孔内，插座内机构动作方打开另两个孔门，两孔插座必须同时插入插座桩头，安全门方可打开，8字座生产厂家，以防误将金属物插入引发安全事故。)3.插座安装时其面板应端正并紧贴墙面。而且接线(相位)应符合：单相两孔插座，面对插座的右孔或上孔接相线(火线)；左孔或下孔接零线；单相三孔插座，面对插座的右孔接相线(L、火线)，左孔接零线(N)，上孔接地线(PE)。

中山8字座-华源康电子-8字座厂家由深圳市华源康电子有限公司提供。“电源插座，船形开关，8字插座，品字插座，梅花插座美式插座”就选深圳市华源康电子有限公司（www.huayuanakang.cn），公司位于：深圳市龙华新区民治沙元埔67栋，多年来，华源康电子坚持为客户提供好的服务，联系人：陈生。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。华源康电子期待成为您的长期合作伙伴！