

宏运塑料制品省电节能 下水管塑料三通 承德塑料三通

产品名称	宏运塑料制品省电节能 下水管塑料三通 承德塑料三通
公司名称	滑县宏运塑料制品厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省安阳市滑县上官镇郝一村东200米路南
联系电话	13937258236

产品详情

三通，一般有两种。等径三通，塑料三通设备，两端直径相同，塑料三通价钱，支管与其它两个直径不同的称为异径三通。表示方法如下：对于等径三通，比如"T3"三通则表示外径是3英寸的等径三通。对于异径三通，比如"T4 × 4 × 3.5"表示同径为四英寸异径为3.5英寸的异径三通。压力等级和弯头的压力等级都是一样的，承德塑料三通，其规格范围也是一样的。

大小头，也是这个分法。大小头的表示方法是大头直径乘以小头直径，例如"8 × 6"表示大头直径是8英寸，小头直径是6英寸的大小头。

在通常情况下，我们使用边缘浇口、潜伏浇口和直接浇口。对于大多数管件模具，我们建议使用边浇口，这样可以缩短成型周期。另外，对于小直径管件模具，我们将采用表面美观的潜伏浇口，但不适用于大直径管件模具。对于直径110mm以上的管件模具，则使用直接浇口，它是一个大浇口，具有更好的物料流动性，可以更好的进行填充。

塑料和传统材料不同，技术进步的的步伐更快，

其适用的成形材料为冷作硬化倾向相对较低的低碳钢、低合金钢、不锈钢，包括一些有色金属材料，下水管塑料三通，如铜、铝、钛等。

冷拔三通

2. 热压成形

三通热压成形是将大于三通直径的管坯，压扁约至三通直径的尺寸，在拉伸支管的部位开一个孔；管坯经加热，放入成形模中，并在管坯内装入拉伸支管的冲模；在压力的作用下管坯被径向压缩，在径向压缩的过程中金属向支管方向流动并在冲模的拉伸下形成支管。

宏运塑料制品省电节能(图)-下水管塑料三通-承德塑料三通由滑县宏运塑料制品厂提供。宏运塑料制品省电节能(图)-下水管塑料三通-承德塑料三通是滑县宏运塑料制品厂（www.hxhyslzpc.com）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：杨经理。同时本公司（www.lzkhxs.com）还是从事出水口，塑料出水口，钢制出水口的厂家，欢迎来电咨询。