

节能高温风机生产商 九江高温风机生产商 运通风机

产品名称	节能高温风机生产商 九江高温风机生产商 运通风机
公司名称	淄博运通通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东淄博周村南郊镇
联系电话	18560704691

产品详情

淄博运通通风设备有限公司专业离心风机生产厂家，节能高温风机生产商，我公司为您提供高压离心风机应用行业概述：

选择合适的离心风机，需要注意以下几点：

1. 选用合适的离心风机首先要注意的参数有：风量、全压、效率、比声压级、转速及电机功率等。
2. 离心风机按压力划分可分为三类：高压离心风机 $P > 3000\text{Pa}$ ，中压离心风机 $1000 \leq P \leq 3000\text{Pa}$ 和低压离心风机 $P < 1000\text{Pa}$ 。根据被输送气体的物理、化学性质，以及用途等的不同而选择不同型号的离心风机。

淄博运通通风设备有限公司专业离心风机生产厂家，为您提供相关知识概述

F4-72-A式玻璃钢离心风机使用环境条件

- 1、输送的介质要求：输送的介质为不含粘性物质的气体，气体内所含尘土及硬物颗粒含量不大于 $150\text{mg}/\text{m}^3$ 。
- 2、输送的介质温度：标准风机输送的介质温度不大于 60°C ，相对湿度小于90%。
- 3、不能在完全封闭没有空气流动的空间作抽风使用，会形成负压增加电机负载。
- 4、在进、出风口不接管道是不可使用。

淄博运通通风设备有限公司离心风机产品介绍：

一、风机的用途8-09、9 - 12型高压离心通风机是与熔化率为1、2、3、5、7t/h化铁炉配套的专用风机，也可作为各种熔炉、锻冶炉鼓风和输送无腐蚀性、不自燃、不含粘性物质之气体，其它性能相近者亦可选用，但输送介质的温度不得超过80℃，介质中所含尘土及硬质颗粒物不大于150mg/m³。

二、风机的型式1、8 - 09、9 - 12型风机均为单吸入，8 - 09型风机，我公司设计机号有6.8A、7.1D、8D、8.5D、9D五个机号。9 - 12型风机我公司设计机号有6.8A、7.1A、7.4D、7.7A、8D、9D六个机号。2、8 - 09、9 - 12型风机机壳制成顺时针旋转或逆时针旋转两种型式。3、风机的出口位置以机壳的出口角度表示，“顺”、“逆”风机机壳制成0度、90度、180度。

三、风机的结构 风机主要由叶轮、机壳、进风口、传动组、密封件、机座等组成。

1.叶轮：叶轮按新的前向风机理论设计，节能高温风机生产商，叶轮成形后，节能高温风机生产商，经静、动平衡校正，故运转平稳。

2.机壳：用普通钢板焊接成蜗形壳整体。

3.进风口：做成收敛式流线型的整体结构，九江高温风机生产商，用螺栓固定在前盖板上。

4.传动组：由主轴、轴承箱、联轴器等组成。主轴由钢制成，轴承箱整体结构。采用滚动轴承，滚动轴承用润滑脂润滑。

节能高温风机生产商-九江高温风机生产商-运通风机(查看)由淄博运通通风设备有限公司提供。节能高温风机生产商-九江高温风机生产商-运通风机(查看)是淄博运通通风设备有限公司(www.zbytfj.com)升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：李经理。