

## 卧式N型冷凝泵规格 河北N型冷凝泵规格 强盛泵业地址

产品名称	卧式N型冷凝泵规格 河北N型冷凝泵规格 强盛泵业地址
公司名称	河北强盛泵业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	保定市安国水泵工业区
联系电话	15613209192

### 产品详情

N型冷凝泵规格是单级单吸悬臂式离心泵，主要由进水口、泵体、叶轮、轴和轴套等零件组成。伸出端由一个滑动轴承和一对滚动轴承支承，滚动轴承用油脂润滑。泵的轴封采用软填料密封或机械密封。泵的传动通过弹性联轴器由电机直接驱动，从电机方向看，泵均为逆时针方向旋转。河北强盛泵业有限公司制作N型冷凝泵规格，型号齐全，质量保证，如有需要，欢迎新老客户来电访问订购！！！！

N型冷凝泵规格支承部分，三个品种支承部分结构相同，主要件有托架、前后轴承压盖和轴组合定位在托架上的前后径向滚珠轴承上，滚珠轴承亦承受未被平衡的轴向力。用稀油润滑，油量可从油标看出。前后轴承压盖均装有毛毡密封圈做为轴封以防漏油。管堵处的孔用来灌油。清洗换油时从丝孔将油放出。密封和传动，泵采用软填料密封，在轴封处装有可更换的轴套。泵通过弹性联轴器由电动机驱动，从传动方向看，泵为逆时针方向旋转。

N型冷凝泵规格适用于电厂，用来抽送冷凝器中的凝结水和750~3000kw汽轮发电机组抽送凝结水或物理、化学性质类似于水的其他液体之用。液体温度不超过80℃。泵进口压力不高于0.6MPa。该泵为卧式，采用滚动轴承，润滑脂润滑，轴封为填料密封，也可用机械密封。N型冷凝泵规格支承部分：个品种支承部分结构相，主要件有托架、前后轴承压盖，和轴组合定位在托架上的前后径向滚珠轴承上，滚珠轴承亦承受未被平衡的轴向力。用稀油润滑，油量可从油标看出。前后轴承压盖均装有毛毡密封圈做为轴封，以防漏油。管堵处的孔用来灌油。清洗换油时从丝孔将油放出。