

扩散泵电磁加热器厂家 铜仁扩散泵电磁加热器 全桥电磁加热器

产品名称	扩散泵电磁加热器厂家 铜仁扩散泵电磁加热器 全桥电磁加热器
公司名称	广东全桥电器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山市顺德区大良镇顺峰山工业区9栋
联系电话	13826869478

产品详情

广东全桥电器有限公司（原名顺德全桥电器厂）2008年在广东省佛山市顺德区大良镇成立，是一家专业从事2.5kw-120kw工业电磁加热器、电磁炉机芯研发、生产、销售、售后服务为一体的高科技企业。我们贯彻ISO质量管理体系，严谨创新的研发态度，完善的质量管理精神；

电磁加热器多温区控制就是有两种，一种：是一台电磁加热控制器控制多组线圈;第二种:是一台设备使用多个电磁加热控制器分别控制多个线圈。现在例如注塑机，拉丝机，吹膜机，挤出机等机械设备，铜仁扩散泵电磁加热器，料管加热部分都需要几个不同温度才能满足生产，这时候就要使用到电磁加热器多温区来控制。

一种：一台电磁加热控制器控制多组线圈比较少用，因为如果主机一旦出现故障，整个几个温度都将无法加热，影响正规生产，而且维护起来也是比较麻烦的。

二种：多个电磁加热控制器分别控制独立线圈，这样不但便于管理，而且加热非常均匀，维护起来也是十分方便的。

广东全桥电器有限公司（原名顺德全桥电器厂）2008年在广东省佛山市顺德区大良镇成立，是一家专业从事2.5kw-120kw工业电磁加热器、电磁炉机芯研发、生产、销售、售后服务为一体的高科技企业。我们贯彻ISO质量管理体系，严谨创新的研发态度，完善的质量管理精神；一切客户至上的服务宗旨，力争做行业电磁感应加热设备，力争做行业的企业。

电磁采暖炉的特点：

一、宽温性：更适合各种气温条件下的工作。

二、功能实用性：智能软件驱动程序 多时段定温功率无极可调是其他同类产品无法相比的。

三、稳定性：完全采用工业级技术和材料(非家用电磁炉配件拼凑)可以满足采暖长期工作要求。

四、抗干扰性：每套设备只有一个电磁线圈。不会出现两组线圈以上磁力线相互干扰由功率抵消产生的高功率低效率的问题。 五、安全性：整机所有线路均由绝缘材料与水路绝缘(非传导式加热) ，真正意义上的水电分离，耐高温500度高温云母线1200度保温材料低压软启动安全无忧。

六、节能性：独创的电磁内热式结构，快速加热，开机30秒钟即出热水，电能充分利用，热达98%以上，比电阻式加热(电热管 PTC 半导体远红外石英管碳纤维)。大大延长了使用寿命，节能30%以上。

七、环保性：工作时无有害气体排放，扩散泵电磁加热器设计，无残杂。不对周围环境造成影响。对外无电磁辐射，无污染绿色环保。

广东全桥电器有限公司（原名顺德全桥电器厂）2008年在广东省佛山市顺德区大良镇成立，扩散泵电磁加热器供应，是一家专业从事2.5kw-120kw工业电磁加热器、电磁炉机芯研发、生产、销售、售后服务为一体的高科技企业。我们贯彻ISO质量管理体系，严谨创新的研发态度，完善的质量管理精神；一切客户至上的服务宗旨，力争做行业电磁感应加热设备，力争做行业的企业。

现在很多是上班族，白天家里没人，这时候我们可以把电磁采暖锅炉的暖气温度调节调至防冻模式(此时电磁锅炉处于防冻状态，暖气内的水温保持在5-8度之间，房间内的整体空间温度大约在0 - 5度左右)，下班后，再将锅炉暖气档位调至您所需要的温度，可有效节约能源，扩散泵电磁加热器厂家，暖气也热的更快。

电磁感应锅炉能够设置3个工作时段，在夜晚入睡时，我们并不需要很高的采暖温度，可以将采暖温度适当的调低，这样可以节省采暖期的运行费用。

扩散泵电磁加热器厂家-铜仁扩散泵电磁加热器-全桥电磁加热器由广东全桥电器有限公司提供。广东全桥电器有限公司（www.gdquanqiao.com/）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。全桥电器——您可信赖的朋友，公司地址：佛山市顺德区大良镇顺峰山工业区9栋，联系人：陈经理。