

grc罗马柱工厂 grc罗马柱 佛山易商量装饰工程

产品名称	grc罗马柱工厂 grc罗马柱 佛山易商量装饰工程
公司名称	佛山市易商量装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省佛山市顺德区北滘镇北滘立交花场
联系电话	13923130076 13923130076

产品详情

GRC构件在装修时的三大注意点：

1、忌触摸非中性物品

多数石材均忌酸碱。例如：酸常构成花岗石中硫铁矿物氧化而发生吐黄表象，酸会分化大理石中所含的碳酸钙，构成表面被腐蚀。碱也会腐蚀花岗石中长石及石英矽化物结晶之晶界从而构成晶粒剥离的表象。又如非中性清洁剂或油性蜡、水性蜡、亚克力蜡等各种蜡，一般均富含酸碱性，长期使用会使GRC构件表面失去光泽，残留药剂会致使日后病变。

GRC制品主要的特点是壁薄体轻、造型随意、质感逼真、节能减排。

二、造型随意

GRC构件是在模具中制作成型的。由于重量轻，实现造型很方便，GRC可以做成各种复杂的造型。

造型随意是GRC被建筑师青睐的主要原因。GRC可以轻易地再现古典建筑的复杂造型，也可以轻易地实现建筑师的艺术构想。无论是古希腊古罗马风格还是哥特式风格;无论是风格还是中国唐宋风格;无论是后现代风格还是解构主义风格;无论是线性的还是非线性造型，GRC都能够方便地实现。

近年来，随着数字化技术的发展，不规则的非线性建筑越来越多，grc罗马柱，GRC在实现非线性建筑方面具有独特的优势。

讲述介绍grc线条安装的具体流程

1挂GRC制品按顺序就整幢建筑应由上往下挂，grc罗马柱工厂，上口要以水平线为准，底层的挂好后，要用靠尺检查校正，grc罗马柱公司，不得有上下左右不齐的现象，制品间离缝控制在5mm左右。

2 接缝处采用水泥砂浆加型胶粘剂拌匀后分三次嵌满接缝，每次嵌缝间隔24h以上。

3 制品与基层交接处用汇丽牌密封膏嵌缝，与铝合金表面的交接处用道康宁中性白色硅胶。

4 所用紧固件宜采用镀锌处理的，埋件外露部分、联接铁件、钢筋及焊缝等均应作防腐处理，一般为防锈漆。

5 控制好钻孔直径和深度，严格控制膨胀螺栓的埋入深度，符合设计要求。必要时做抗拔试验。

grc罗马柱工厂-grc罗马柱-佛山易商量装饰工程由佛山市易商量装饰工程有限公司提供。佛山市易商量装饰工程有限公司（www.fsyisl.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！