

# 嵌入式通信电源价格 云尚 西藏嵌入式通信电源

产品名称	嵌入式通信电源价格 云尚 西藏嵌入式通信电源
公司名称	河北云尚通信科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省保定市清苑区望亭镇南刘口村
联系电话	18331008888 18331008888

## 产品详情

嵌入式通信电源使用环境条件：

温度范围：工作环境温度：-25 ~ +45 ；贮存环境温度：-45 ~ +70 ；

湿度范围：工作相对湿度： 90% ( 40 ± 2 ) ；贮存相对湿度： 95% ( 40 ± 2 ) ；

大气压力要求：大气压力(海拔)：70 ~ 106kPa (海拔：0 ~ 3000m)。注：海拔高度 3000m 以上使用环境条件下系统应降额使用，海拔每升高 200m，则工作环境温度降低 1 。

振动、冲击和防晒性能要求：

振动：系统能承受频率为(10 ~ 55)Hz、振幅为 0.35mm 的正弦波振动；

冲击：整流模块能承受峰值加速度为 150m/s<sup>2</sup>,持续时间 11ms；

日晒：具有防晒隔热措施，能承受 1120W/M<sup>2</sup> 等级太阳辐射。

机房应无严重尘土危险介质、腐蚀金属和破坏绝缘的有害气体、导电微粒和严重的霉菌，无强电磁场干扰。

嵌入式通信电源产品特点：分散安装，节省占地面积、降低造价。

根据分布式的设计思想，节约型电力操作电源直接安装在智能开关柜的仪表箱内，可节省直

流屏的占地面积。嵌入式通信电源在开关柜内，可减少电缆的使用量，节约一次设备投资及电缆施工工作量；在总台数不多时，其总价低于直流屏系统，可降低工程总造价；同时在运行时可减少线损，减少备件，节约运行成本。

嵌入式通信电源故障现象：模块工作正常,监控模块有ACDN告警。解决方法：首先检查监控模块CN301端子上ACV接线端子有没有电压,没有的话再检查接线是不是松脱,交流屏上38#板是不是正常,取样变压器是不是正常,如果都没问题在检查38#板输入端R,S,T三相中T相有没有接线,如果T相部接线的话监控模块就会有ACDN告警。嵌入式通信电源故障现象：监控模块有SMR LOAD<3A 告警,对应的R2948,R1524,R2924,NPR24通信电源无输出。解决方法：检查R2948,R1524,R2924,NPR24通信电源后面风扇左侧的保险丝有没有熔断,如果熔断说明R2948,R1524,R2924,NPR24通信电源内部150A保险丝已经熔断,需要打开模块,更换150A保险丝来解决问题。