

威海600型水稳拌合站价格低推荐厂家 祥坤机械

产品名称	威海600型水稳拌合站价格低推荐厂家 祥坤机械
公司名称	山东祥坤重工机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省安丘市经济开发区莲花山东路
联系电话	15689867678

产品详情

稳定土拌合站与半自动式的稳定土拌合站主要区别在于控制系统，其它的设备基本上都是一样的。全自动式的控制系统采用全自动控制系统，半自动式控制系统采用集中控制系统，其额定的生产效率是一样的。全自动控制系统只要点一下操作，物料就会自动的从水泥仓卸到螺旋输送机里，在由螺旋输送机匀在称量斗里，然后自动卸料到混凝土搅拌机里，整个生产过程只需要点一下操作就会自动完成，使用起来非常的简单方便，非常适合工作人员不多的搅拌站。

如何安全操作稳定土拌和机：

- 1.每次起动搅拌机、皮带机前，应按三次电铃，每次间隔时间为10秒钟。第三次电铃响过5秒钟后，方可起动设备。
- 2.严禁无故进入搅拌机内部。若确属维修需要，应断开电源，挂上“有人工作，严禁合闸！”标志牌，并设专人看护，以防误合闸。确定搅拌罐内无人后，方可起动搅拌机，以防发生伤亡事故。
- 3.严禁人员将手伸进螺旋输送机。若确属需要，应断开电源，挂上“有人工作，严禁合闸！”标志牌，并设专人看护，以防误合闸。确定安全无误后，方可起动螺旋输送机。

拧开蝶形螺母，600型水稳拌合站价格低，轻轻取出主滤芯，清洁纸滤芯时，应轻轻拍敲击端面，使灰尘脱落，用压缩空气或打气筒从滤芯内腔向外吹气清扫(注意:不要使空气喷咀太靠近滤芯)，以除掉粘附在滤芯外表面上的灰尘，有效防止溅落的灰尘进入滤芯内表面，对于长期在比较潮湿地区工作的发动机，空气滤芯也易受潮和被粉尘糊住，透气性差，影响进气量，在对滤芯清扫前，应先用灯泡将滤芯烘干，然后进行清扫，以防止滤芯破损。

稳定土拌合站运作常见故障

首先是会呈现气源的毛病

这种毛病首要发生在空压机以及减压阀和管路和压缩空气处理组件这些当地等。因为压力的低度不高，通常是调压簧会呈现开裂以及膜片的决裂，这时候咱们一定要及时的进行替换。跟着压力的上升的缓慢，一般情况下都是过滤网阻塞所以要常常地进行清洗。

稳定土拌合站设备构成

骨料配料供应体系:电脑皮带称或调速皮带秤、水平皮带机;

粉料供应体系:粉料仓、叶轮给料机、螺旋电子称(电脑式)、螺旋输送机;

供水体系:水箱、水泵、管路、阀门、喷水器;

拌和设备:电机、减速机、双卧轴拌和机;

储料设备:斜皮带机、储料仓、空压机;

控制室:控制柜、显现外表、配电盘、变频器、空调。

水稳拌合站配料机集中拌和混合料，搅拌楼在投入生产前，必须进行标定和试拌。搅拌楼配料计量偏差不得超过规定值，保证配料精，性能完好。拌和时间控制在60-90秒，为了使现场水泥混凝土面层能够在振捣整平时接近佳含水量，拌和前，由试验室测定集料的含水量，计算当天施工配合比，向拌和机操作员进行交底，严格按施工配合比进行拌料。

水稳拌和站生产厂家具有优胜的防堵塞螺旋及水泥仓算计，确保水泥护卫的可靠性，水泥计量的精性。水稳拌和站习惯公路、城市道路、机场、运动场等底层资料施工需要，水稳拌和站厂家采用国内外的先进技能研制出产的专用拌合设备。它可适用生石灰、熟石灰（含水量在10-15%）、土、沙石、粉煤灰、水泥等为质料。

威海600型水稳拌合站价格低推荐厂家-祥坤机械由山东祥坤重工机械有限公司提供。山东祥坤重工机械有限公司（www.xiangkunjixie.com）在行业专用设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，祥坤机械一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：李经理。同时本公司（www.huajianjixie.com）还是从事800型稳定土拌合站厂家，稳定土拌合站设备价格，水泥稳定土拌合站厂家的厂家，欢迎来电咨询。