

湖南长沙GJB2805A-2002防爆密闭门 双人管理船舱式密闭门厂家

产品名称	湖南长沙GJB2805A-2002防爆密闭门 双人管理船舱式密闭门厂家
公司名称	深圳市龙电兴业科技有限公司
价格	3000.00/平方米
规格参数	品牌:深圳龙电兴业 执行标准:GB17565-2007 规格型号:FAM-J-BQSM01
公司地址	深圳市宝安区石岩应人石文韬工业区三和工业园 A 栋
联系电话	075529586880 13602569607

产品详情

密闭门主要特点：客户图纸提供防潮防水防爆密闭门齿轮连杆锁紧机构，隔热密封兼保温功能，抗冲击 0.3MPa，气密、水密和抗风压，都达到GAO级别8级。开启方便、快捷，密封安全可靠，安装方便，抗冲击能力不小于1.0MPa，可承受da冲击波压力不小于 0.6Mpa，承受1100 瞬时高温，有效隔绝有毒有害气体。主体部件使用寿命能达到10年以上。

舰艇式密闭门主要特点：1. 门体结构、加工工艺经过特殊设计制造，强度高抗变形，设计抗爆承压能力0.6-1.0MPa，能有效抵抗发生时产生的冲击波。2. 门与门框间使用双联密封结构与整体成型工艺，配合航天密封材质，性能优异，有效阻挡有毒气体的渗漏。3. 配置快开手柄、观察口，开启方便、快捷，密封安全可靠。可带小门。际UL认证。4. 锁点: 门扇二侧配置不少于8条实心锁舌，在门关闭后，锁舌与门框互相紧扣形成一个密闭体，更难被。即使门被破坏，门身也不会脱离门框。内有“龙电兴业”联动机构，有防电弧、防撬、防火等功能。5、合页: 我司采用特制的防爆重型加强铰链, 保证了较重门体的承载，并且有十分灵活的开关性能。6、重量：我的门重量为500斤/平方。7、专用的防爆密闭门：可抗12级以上台风冲击，特殊处理表面可长时间耐腐蚀。四周加强的密封胶条，密封性好。防潮防水防爆密闭门齿轮连杆锁紧机构，隔热密封兼保温功能，抗冲击 0.3MPa，气密、水密和抗风压，都达到GAO级别8级。开启方便、快捷，密封安全可靠，安装方便，抗冲击能力不小于1.0MPa，可承受da冲击波压力不小于 0.6Mpa，承受1100 瞬时高温，有效隔绝有毒有害气体。主体部件使用寿命能达到10年以上。密闭门主要特点：1. 门体结构、加工工艺经过特殊设计制造，强度高抗变形，设计抗爆承压能力0.6-1.0MPa，能有效抵抗发生时产生的冲击波。2. 门与门框间使用双联密封结构与整体成型工艺，配合航天密封材质，性能优异，有效阻挡有毒气体的渗漏。3. 配置快开手柄、观察口，开启

方便、快捷，密封安全可靠。可带小门。