

宣城通风设备 人防通风设备 普安达暖通

产品名称	宣城通风设备 人防通风设备 普安达暖通
公司名称	宣城普安达暖通环境工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	宣城市双桥镇前刘村18号
联系电话	13966220006

产品详情

风管厂家分享的风管小知识

普安达风管厂家为大家分享一些风管的小知识：

风管直径或边长尺寸（mm） 矩形风管钢板厚度（mm） 500 0.8 500 ~ 1250 1.0 1250 ~ 2000

加工镀锌风管应避免损坏镀锌层，风管存在明显缺陷和镀锌层脱落处，先后刷以磷化底漆，宣城通风设备，锌黄醇酸类底漆，磁漆。

矩形风管的制作尺寸以外边长为准。圆形风管尺寸以外径为准。风管制作采用剪板机下料，折方机折方，咬口机咬口，局部采用手工。

风管的板材拼接采用单咬口；圆形风管的闭合缝采用单咬口，弯管的横向缝采用立咬口；矩形风管转角缝采用联合角咬口。

当矩形风管边长大于或等于630mm且其管段长度大于1200mm时，均应采取加固措施。

风管与部件制作质量检查，风管制作保证项目的检查，风管的规格、尺寸要符合设计要求；风管的咬口要紧密、宽度均匀、无孔洞、半咬口和胀裂等缺陷。

风管的防潮性能分析

今天普安达暖通向大家介绍风管的防潮性能：

镀锌薄钢板风管：镀锌薄钢板风管易受潮腐蚀生锈，在镀锌薄钢板风管输送含湿量大的空气时更为严重。

无机玻璃钢风管：受原料配比的制约，人防通风设备，无机玻璃钢风管防潮性能的稳定性较差。

复合玻纤板风管：无易腐材料和部件，但因复合玻纤板风管为多孔材料，要防止复合玻纤板风管管道内部、管端和切口处被水长期浸泡。

纤维织物风管：由于纤维织物风管表面有冷气层，所以不会产生凝露，材料均为强疏水性材料，通风设备公司，不易受潮。即使风管表面沾水，由于风管表面有渗透，也会迅速风干。

今天普安达暖通为大家分析了几种类型的风管强度：

1、风管强度对比

镀锌薄钢板风管：风管强度较高，抗静压能力强，在断面尺寸大时必须按规定进行加固。

无机玻璃钢风管：风管强度较高，通风设备安装，但比较脆弱，因其较重，不易搬运，易受碰撞导致酥裂和破损。

复合玻纤板风管：复合玻纤板风管能满足一般通风空调的承压要求，最高可承受风压1500Pa。

纤维织物风管：柔性材料，但韧性好。耐压大于2000Pa。

2、风管重量对比

镀锌薄钢板风管：风管容重为7870kg/m³，单位面积重量为10kg/m² ~ 16kg/m²。

无机玻璃钢风管：风管容重为2100kg/m³，单位面积重量为11kg/m² ~ 23kg/m²。

复合玻纤板风管：风管容重为64kg/m³，单位面积重量为2.8kg/m²。

纤维织物风管：单位面积重量小于0.25kg/m²

宣城通风设备-人防通风设备-普安达暖通(诚信商家)由宣城普安达暖通环境工程有限公司提供。宣城普安达暖通环境工程有限公司(www.padfg.com)是从事“宣城白铁风管,宣城通风管道,安徽螺旋风管”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：杨经理。