

# 铁塔牌静电除尘器瓷套筒 95瓷振打轴 瓷转轴 瓷支柱 穿墙套管

产品名称	铁塔牌静电除尘器瓷套筒 95瓷振打轴 瓷转轴 瓷支柱 穿墙套管
公司名称	铜川永净电瓷制造有限责任公司
价格	100.00/件
规格参数	品牌:铁塔牌 型号:7272 产地:陕西铜川
公司地址	陕西省铜川市王益区黄堡镇新宜南路19号
联系电话	18091923235

## 产品详情

铜川永净电瓷制造有限责任公司

电除尘器用绝缘子(95瓷/刚玉)与电除尘器配套的产品有顶部振打瓷绝缘子(轴), 侧部振打瓷转轴、支柱绝缘子和瓷套等产品。它们以95%氧化铝为主要原料, 采用先进的冷等静压成型技术, 经1700 以上高温烧成。具有机械强度高、导热性好、介电强度高、耐磨损、耐酸碱、耐高温等优点。广泛应用于建材、电力、冶金、化工等行业的静电除尘设备。

型号: 95瓷振打轴, 锥形绝缘轴T501-1,95瓷振打棒JZ3-520,95瓷振打绝缘轴,T4-26A高铝振打绝缘轴,95瓷绝缘轴,刚玉瓷顶部振打棒,阴极振打绝缘轴JN-07201A,高铝瓷绝缘轴,刚玉瓷绝缘轴,95瓷绝缘轴,绝缘振打轴,电除尘振打绝缘子, 95瓷振打绝缘子

YJF520-70,YJF506-70,YJF500-60,YJF520-60,YJF600-70,YJF430-60,YJF914-60

### 静电除尘器用复合绝缘子使用说明书

一. 产品用途和特点电除尘器用复合绝缘子是采用航空复合材料制造的高科技产品, 用于顶部振打、

侧部振打和穿墙绝缘等，是电除尘器关键绝缘件之一。绝缘子的内在材质具有良好的机械力、热稳定性、和耐压抗冲击性，以保证在一定温度的烟气环境中正常可靠地工作。

二. 产品技术要求电除尘器用复合绝缘子的额定电压为 < 100 kV，工作温度为 < 200℃，使用时工作电压及温度环境不应在超过规定值的情况下使用。

三. 安装注意事项安装前先检查轴体，不得有划伤或附着油污，绝缘轴上的塑封层必须在安装完毕后方可去除，安装过程中注意轻拿轻放。

四. 产品使用注意事项1. 电除尘器用复合绝缘子不适用在足以降低绝缘性能和使产品表面产生凝露的工作环境下使用。2. 电除尘器应为负压运行，杜绝正压运行，防止电除尘器用复合绝缘子表面污染。3. 电除尘器用复合绝缘子在安装时，不应有偏移现象。4. 应加强对电除尘器的安全管理和维护保养工作，制定出可运行规程。定期检修电除尘器，检查电除尘器用复合绝缘子。人员必须对本设备的性能，操作要求，安全和维护保养知识有较全面的了解。

型号：高分子振打轴 高分子绝缘轴 锥形绝缘轴 高分子振打棒 高分子复合顶部振打绝缘子  
520-70 JZ3-520 T501-1

YJF520-70, YJF506-70, YJF500-60, YJF520-60, YJF600-70, YJF430-60, YJF914-60

静电除尘器用瓷绝缘子 瓷转轴静电除尘器用瓷转轴用于静电除尘器电晕极侧部传动振打清灰装置，起传动和绝缘作用。绝缘子适用于工作温度不超过250℃、直流工作电压72kV ~ 100kV，安装地点海拔高度不超过1000米的工作环境。抗扭破坏负荷不低于1000N·m。绝缘子严格按照CB772—87《高压电瓷瓷件技术条件》和JB / T6746. 2—93《电除尘器用瓷绝缘子—瓷转轴》制造。绝缘子由瓷件和金属附件用耐高温胶合剂胶装而成，瓷件端面与金属附件之间垫有耐高温弹性衬垫，瓷件表面施白釉或棕釉，金属表面涂高温电除尘器用绝缘子(95瓷/刚玉)与电除尘器配套的产品有顶部振打瓷绝缘子(轴)，侧部振打瓷转轴、支柱绝缘子和瓷套等产品。它们以95%氧化铝为主要原料，采用先进的冷等静压成型技术，经1700℃以上高温烧成。具有机械强度高、导热性好、介电强度高、耐磨损、耐酸碱、耐高温等优点。广泛应用于建材、电力、冶金、化工等行业的静电除尘设备。

型号：振打瓷转轴JZ18-630A,(JS18-630B)JZ18-460A,95瓷转轴7205,湿电除尘瓷转轴,湿式电除尘50瓷转轴,60瓷转轴JS18-630-B,7220电瓷转轴7226，侧部振打瓷转轴，阴极振打瓷转轴，刚玉瓷转轴，高压瓷转轴，电除尘振打转轴，阴极振打转轴7201,7202,7203,7205,7222,7215,7216,7226,7221,7223,7217,7218,7204,7207,7210,7211,7225,7228,7212,7220,7216,7230,7206,7219,7224,7227,7214,2716,2718,2719,2730,2731,2735,2750,2701,2702,2703,2704,2705,JAK18-630,JAF10-390,JAF21-640,JAK15-570,JAK10-460,JAC12-460,JAK15-560,JAF12-420,JAF16-520,JAC10-500,2706,2707,2708,2709,2710,2711,2712,2713,2714,2715,2716,2717,2718,2719,2720,2721,2722,2723,2724,2725,2726,2727,2728,2729,2730,2731,2732,2733,2734,2735,2736,2738,2738,2739,2740,2741,2742,2743,2744,2745,2746,2747,2748,2749,2751,2752,2753,2754,7226,TCYQ45A,JZ18-630A,JZ18-460A,JZ18-630,JZ18-460,YC133,7202-B,7202-C

,7228-A,7229,7203-B,7220-A,7214-,7216-A,JS11-460-B,JS18-630-B,JS17-630-K,JF11-390-A,JN-07203A,JN-07201A,JN-07202A,JN-08001C

静电除尘器用瓷绝缘子 穿墙套管Through—Wall pipe静电除尘器用穿墙套管，用于静电除尘器电晕极母线穿过静电除尘器壳体的支撑和绝缘。穿墙套管绝缘子按结构分为组合式和纯瓷式，又可分为有伞和无伞两种。静电除尘器用瓷绝缘子穿墙套管严格按照CB772—87《高压电瓷瓷件技术条件》和JB / T6746 . 4—93 《电除尘器用瓷绝缘子—穿墙套管》 制造。适用于工作温度不超过250~C、直流工作电压72kV ~ 100kV，安装地点海拔高度不超过1000米的工作环境。组合式穿墙套管由瓷件和金属附件用耐高温胶合剂胶装而成，瓷件表面施白釉或棕釉，金属表面涂防锈漆。

型号：电除尘穿墙套管，电瓷穿墙套管，95瓷穿墙套管7506,7506-A,7501,7502,7543,7544,7545,7515,7516,7523,7520,7526,7528,7530,3101,3102,3114,3116,3119,3120,3122,3123,3125,3127,3128,3129,3130,3132,3136,3103,3104,3105,3106,3107,3108,3109,3110,3111,3112,3113,3115,3117,3118,3121,3124,3126,3133,3135,3131,3137,3138,3139,3141,JQT-850A,JQT850A1,JQT1050B,JQT1150B,20IS760,CK-100,CK1-100,ZDT.7C,7506-A,ZDT.7,YC137,IS-121,C7001-15,7515-B,JC850-180,JC900-180,c7001-15

静电除尘器瓷套用于电晕极悬挂框架吊杆穿过场壳体处的密封和绝缘保护。根据产品的外形可分为直型瓷套、锥形瓷套和异型瓷套。瓷套严格按照CB772—87《高压电瓷瓷件技术条件》和JB / T6746 . 1—93《电除尘器用瓷绝缘子—瓷套》制造。瓷套的工作温度为250，直流工作电压72kV ~ 100kV，抗压破坏负荷不小于500kN，安装地点的海拔高度不超过1000米。瓷套内外表面施白色或者棕色瓷釉，两端面研磨。

型号：湿电除尘绝缘瓷套F3.1-3,圆锥形瓷套7439,电除尘锥形瓷套7257,(95瓷套JH100\*500D -7)电捕焦瓷套7268,电除尘高压瓷缸JN-07202A直瓷套管，煤气发生炉锥形绝缘子，承压绝缘子，电瓷套，支撑瓷套绝缘子，支撑瓷套，支承绝缘子，高压绝缘瓷套,绝缘瓷套，绝缘瓷瓶，阴极框架悬挂瓷套，阴极吊挂瓷瓶7268,7257,7251,7410,7255,7254,7269,7278,7252,7253,7258,721,7264,7271,7273,7275,7413,7414,7403,7422,7431,7441,7256,7262,7263,7265,7266,7267,7274,7276,7409,7411,7412,7415,7417,7278,7419,7426,7429,7439,7433,7268,7277,7404,7405,7406,7420,7421,7423,7424,7425,7428,7430,7432,2797,7280,7435,7437,7438,7401,7406,7407,7427,7434,7436,3306,3307,3308,3310,3311,3313,3318,3319,3320,3326,3327,3329,3330,3338,,3315,3339,3341,3345,3353,3359,3368,3379,3383,3384,3388,33903322,3324,3349,3369,3371,3342,3370,3394,3501,3309,3360,3337,3346,3314,3316,3323,3325,3335,3340,3344,3350,3352,3355,3357,3363,3365,3366,3380,3381,3386,3387,3389,3391,3393,3395,3396,3397,3301,3302,3303,3304,3305,3312,3317,3321,3328,3331,3361,3332,3333,3334,3336,3343,3347,3348,3351,3354,3358,3362,3364,3367,3372,3373,3374,3375,3376,3377,3388,3382,3385,3392,3398,JD28-49-60,JD35-36-50,JD35-36-60,JD27-37-60,JD26-43-50,JD30-44-60,JD26-46-60,JD26-48-70,JD42-48-61,JD32-49-50,JD33-52-55,JD33-52-60

静电除尘器用瓷支柱，用于静电除尘器支撑悬挂电晕极框架，起支撑和高压绝缘作用，支柱瓷绝缘子适用于工作温度不超过250、直流工作电压72kV—120kV，安装地点海拔高度不超过1000米的工作条件下使用。支柱瓷绝缘子严格按照CB772—87《高压电瓷瓷件技术条件》和JB / T6746. 3—93《电除尘器用瓷绝缘子—棒型支柱》制造。绝缘子由瓷件和上、下金属附件用耐高温胶合剂胶装而成，瓷件端面与金属

附件胶装接触部位垫有耐高温弹性衬垫，瓷件胶装部位采用滚花、上砂等结构，防止松动、扭转，以保证机械强度。瓷件表面施白色或棕色瓷釉，金属表面涂高温磁漆。

型号：瓷支柱，95瓷支柱，50瓷支柱，7231，7238，棒型支柱绝瓷缘子，支柱绝瓷缘子，刚玉瓷支柱，电瓷支柱，高压瓷支柱

TM7233，TM7231，TM7232，TM7237，TM7238，TM7241，TM7239，TM7240，TM7242，TM7245，TM7246，TM7249，7231,7238，T515-3，2601,2602,2603,2604,2605,2606,2607,2608,2609,2610,2612,2613,2615