

气体检测报警控制器厂 气体检测报警控制器 南京诺邦

产品名称	气体检测报警控制器厂 气体检测报警控制器 南京诺邦
公司名称	南京诺邦电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市江宁区石羊路118号12幢
联系电话	15952038136

产品详情

气体报警器的结构构成

气体报警器的分类

按检测气体可分为：可燃气体报警器，有毒气体报警器和复合式气体报警器，气体报警器使用不同传感器检测不同气体，复合式气体报警器可同时检测可燃和有毒气体。

按使用环境可分为：工业用气体报警器和家用燃气报警器。按自身形态可分为固定式气体报警器和便携式气体检测仪。与固定式气体报警器相比主要区别是便携式气体检测仪不能外联其他设备。

可燃气体报警器强制检定的必要性

随着我国工业经济的快速发展，八通道气体检测报警控制器，各种有害化学品、气体的应用范围在不断扩大。这些有害、气体在生产和使用中如果发生泄漏将会引起、火灾等重大事故的发生。

可燃气体报警器（简称报警器）是预防有害有毒、气体在生产使用过程中发生泄漏报警功能的装置。在实际使用中，报警器设定下限（如20%LEL）为报警点，一旦发生泄漏，气体浓度达到下限（报警点）报警器会立刻报警，并断开电源，气体检测报警控制器，同时打开通风系统，使人员能够在一定时间内处置险情。报警器在使用过程中的可靠性，将直接关系到危害人民的生命、财产安全和自然环境的污染等严重问题。

可燃气体报警器分线：

每个探头都要从主机引线出来。即我们几个气体检测探头就需要从主机引出几根线。分线用3芯线，2芯是DC24V电源，1芯是信号(市场上多为4-20mA信号，但也有数字信号)。

铺设电线都要穿镀锌管，总线探头并联(需用三通的接线盒分线，防爆区需用防爆接线盒)，气体检测报警控制器多少钱，镀锌管与探头要有效的连接：(以下两种方式为有效连接)a、用防爆软管连接。防爆软管一端与探头连接，一端与镀锌管连接

b、直接螺纹链接，镀锌管直径大小与探头一样时，可在镀锌管直接套外丝，与探头螺纹链接。

气体检测报警控制器厂-气体检测报警控制器-南京诺邦(查看)由南京诺邦电子科技有限公司提供。南京诺邦电子科技有限公司(www.niceblue.com.cn)位于南京市江宁区石羊路118号12幢。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前南京诺邦在其它中享有良好的声誉。南京诺邦取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。南京诺邦全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。