

# 强夯施工报价 德翔强夯 强夯施工

产品名称	强夯施工报价 德翔强夯 强夯施工
公司名称	德州德翔地基基础工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东德州经济开发区
联系电话	15965221800

## 产品详情

在操作强夯的时候要注意操作的顺序：

强夯应分段进行，顺序从边缘夯向中央，对厂房柱基亦可一排一排夯，起重机直线行驶，从一边向另一边进行，每夯完一遍，用推土机整平场地，放线定位，即可接着进行下一遍夯击。强夯法的加固顺序是：先深后浅，即先加固深层土，其次加固中层土，后加固表层土。后一遍夯完后，再以低能量满夯一遍，强夯施工公司，有条件的宜采用小夯锤夯击为佳。

在公路上强夯施工施工的前提：

首先在公路工程施工前会对地质状况、地表和地下的结构进行慎重地勘测，如出问题可采纳相应方式处理。前期勘测特别要侧重检查地下管网线路以及构造物的具体位置，强夯施工报价，以防止对其造成损坏。别的在抵达施工现场之前，应由推土机对公路施工场所进行平坦施工，这样能够非常便当强让夯机进场，进而使强夯施工施工愈加快捷。还需核算夯后地上沉降值，并承认地上高程，有必要依照强夯施工设计方案来做好测试放样的操作。强夯施工机本身的重力作用会压榨地基，那么就需求进行碎石铺设了，这样做的目的不只能使地基土层的承受能力大大增强，而且能够防止表层土层松动并流失静水压力。

操作强夯地基施工时需要注意的施工安全：

安全1、车下人员不得在车周围坐、卧，强夯施工，必须保证面朝夯锤。随时注意可能发生的不安全情况。

安全2、.6级以上大风天，能见度低于50米的雾天及雨天，严禁强夯作业。

安全3、强夯作业时，操作人员不利擅自离开驾驶室。

安全4、夜间施工，夯坑区及杆头部位必须保证有效的照明。

安全5、夜间施工，相邻两车距离应不小于50米，挂钩和测量人员应在安全距离以外躲避，避免飞石伤人。

强夯施工报价-德翔强夯(在线咨询)-强夯施工由德州德翔地基基础工程有限公司提供。德州德翔地基基础工程有限公司（[www.dxqhdj.com](http://www.dxqhdj.com)）有实力，信誉好，在山东 德州 的工程施工等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进德翔强夯和您携手步入辉煌，共创美好未来！