

水泥检查井厂家 扬州水泥检查井 肥西永银|工艺精湛

产品名称	水泥检查井厂家 扬州水泥检查井 肥西永银 工艺精湛
公司名称	肥西县永银水泥制品厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市肥西县花岗镇
联系电话	18256982866 18256982866

产品详情

管道与检查井柔性连接 (1) 用预制混凝土套环和橡胶密封圈接头。(2) 混凝土外套环用水泥砂浆砌筑在井壁内，其中心位置须与管道轴线对准。(3) 安装时，可将橡胶圈先套在管材插口固定的部位与管端一起插入套环内。 预制构件装配的水泥混凝土检查井，除构建衔接、钢筋焊接应符合要求外，其相接质量关键在于砂浆接缝。其次，施工要求企业座浆与竖缝灌浆都要饱满，保证装配构件结构坚固，防渗性好。水泥检查井安装施工的下管方法：下管的方法分为人工下管及机械下管、集中下管和分散下管、单节下管和组合下管等几种。下管方法的选择可根据水泥管口径的大小、管道长度和重量、管材和接口强度，沟槽和现场情况及拥有的机械设备等条件而定。当管径较小、重量料轻时，一般采用人工下管。

水泥检查井砌砖 (1) 砌筑前砌块应充分湿润。(2) 检查井内的流槽，宜与井壁同时进行砌筑。(3) 砌块应垂直砌筑，需收口砌筑时，扬州水泥检查井，应按设计要求的位置进行收口，市政水泥检查井，四面收口时每层收进不大于3cm，偏心收口时每层收进不应大于5cm.预制砖砌或混凝土检查井与聚乙烯管道连接 (1) 井壁上的预留孔应比管径大200mm，水泥检查井厂家，安装前预留孔周表面应凿毛处理。(2) 连接时用水泥砂浆填实插入管端与洞口之间的缝隙，水泥砂浆的配合比不得低于1：2，砂浆内宜掺入微胀大剂 (3) 砖砌井壁上的预留洞口应沿圆周砌筑砖拱圈检查井与管道的连接1、井室与管道连接 (1) 井室应在敷设管道，装好阀门之后砌筑。(2) 雨天砌筑井室，须在铺筑管道时一并砌好，以防雨水汇入井室堵塞管道。

砖砌检查井，又称窨井，是指为地下基础设施（如供电、给水、排水、通讯、有线电视、煤气管道、路灯线路等）的维修、安装方面而设置的各类检查井、阀门井、碰头井、排气井、观察井、消防井、和用于清掏、清淤、维修的各类作业井，其功能是方便设备检查、维修、安装。水泥检查井砌砖（1）砌筑前砌块应充分湿润。（2）检查井内的流槽，宜与井壁同时进行砌筑。（3）砌块应垂直砌筑，需收口砌筑时，应按设计要求的位置进行收口，四面收口时每层收进不大于3cm，偏心收口时每层收进不应大于5cm。管道与检查井连接完毕后，沿管道中心的井壁外侧应浇筑不少于1.5倍管径的C15混凝土或砖砌保护体，检查井井底基础也应采用天然级配砂石相应延伸。

水泥检查井厂家-扬州水泥检查井-肥西永银|工艺精湛(查看)由肥西县永银水泥制品厂提供。肥西县永银水泥制品厂（www.fxyongyin.com）在水泥及制品这一领域倾注了诸多的热忱和热情，永银水泥制品一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：刘经理。