

# 恒杰地坪品质保证 耐磨地坪材料义乌 耐磨地坪材料

产品名称	恒杰地坪品质保证 耐磨地坪材料义乌 耐磨地坪材料
公司名称	东阳市恒杰地坪材料厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	东阳市服装工业园区勤俭路8号
联系电话	15005898188

## 产品详情

【金刚砂耐磨地坪材料】【环氧地坪材料】【固化剂地坪材料】【厂房地坪】【车间地坪】【篮球场】【塑胶跑道】厂家——恒杰地坪，耐磨，防潮，防滑，防静电！

### 金刚砂耐磨地坪修补方法

金刚砂耐磨地坪产生裂纹主要有2大原因：

1.施工时，混凝土初凝时间没掌握好.导致混凝土含水量太低的情况下撒金刚砂施工，完成后就会产生裂纹。

2.施工完成后没在规定时间内对地面进行养护剂施工，或水保养。

东阳恒杰地坪材料质量好，平整美观，价格合理。欢迎致电合作！

【金刚砂耐磨地坪材料】【环氧地坪材料】【固化剂地坪材料】【厂房地坪】【车间地坪】【篮球场】【塑胶跑道】厂家——恒杰地坪，耐磨，防潮，防滑，绍兴耐磨地坪材料厂家，防静电！

### 金刚砂硬化耐磨地坪施工工艺：

- 1.清理掉金钢砂地面上的污物(例如水泥渣、油漆块、垃圾、灰尘);
- 2.将渗透剂稀释调匀之后涂刷在地面上，用推水刮推均匀，让固化剂尽可能渗透到金刚砂内部；
- 3.用300#研磨片粗磨，并用工业吸尘器将污垢吸干净;

- 4.将固化剂稀释喷洒在地面上，用推水刮推均匀，耐磨地坪材料，让固化剂尽可能渗透到金刚砂内部;
- 5.待地面略干之后，分别用2000#、3000#研磨片抛光打磨，直至地面出现微弱的光;
- 6.抛光：抛光后的地面具有一定的镜面效果，让施工后金刚砂硬化耐磨地坪美观耐磨。

东阳恒杰地坪材料质量好，耐磨地坪材料厂家，平整美观，价格合理。欢迎致电合作！

【金刚砂耐磨地坪材料】【环氧地坪材料】【固化剂地坪材料】【厂房地坪】【车间地坪】【篮球场】【塑胶跑道】厂家——恒杰地坪，耐磨，防潮，防滑，防静电！

金刚砂耐磨地坪是国内对耐磨硬化地坪的俗称，具有耐磨抗压，耐磨地坪材料义乌，减少灰尘，表面坚硬，容易清洁，经济耐用等优点。

由于施工便捷、无污染、价格低廉使用寿命长等特点使其在长三角、珠三角等沿海工业经济相对发达的城市取得了惊人的发展速度，如今在国内已经普及。

东阳恒杰地坪材料质量好，平整美观，价格合理。欢迎致电合作！

我国现行这种地面的表面平整度标准5mm/2m

施工注意事项：

- 1) 进行混凝土凝结时间试验，选择适宜的混凝土配合比及水泥外加剂。混凝土凝结过快使金刚砂面层无法施工，混凝土凝结过慢金刚砂施工时大量水泥浆向上挤冒而影响表面质量。
- 2) 制定合理的混凝土施工主工艺，确保连续浇筑及与面层施工速度的配合。
- 3) 根据要求选择合理的面层材料，严把材料进场关，严禁用石英砂代替金刚砂使表面硬度变弱。
- 4) 选择有施工经验人员进行专门的水平控制和面层施工以确保质量。
- 5) 加强成品保护意识，特别是彩色金刚砂地坪的成品保护。

恒杰地坪品质保证(图)-耐磨地坪材料义乌-耐磨地坪材料由东阳市恒杰地坪材料厂提供。东阳市恒杰地坪材料厂（[www.hjdpcl.com](http://www.hjdpcl.com)）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司（[www.jinroudp.com](http://www.jinroudp.com)）还是从事金华车间耐磨地坪，东阳厂房耐磨地坪，永康高强度耐磨地坪的厂家，欢迎来电咨询。