

# 护坡砖 华宇彩砖仿石透水砖 六角砖护坡

产品名称	护坡砖 华宇彩砖仿石透水砖 六角砖护坡
公司名称	湖北鑫炜宇建筑材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省汉川市城隍镇群胜村
联系电话	18327617988 18327617988

## 产品详情

彩色透水地坪的技术并不复杂.它是由水泥、胶结料和石子等，按一定的配比通过均匀拌然后摊铺成的路面，具有高强度和耐用性.然而一些发达国家大多数都是在用透水砖.国家检测结果标明，透水地坪比通常的透水砖具有更高的承载力，因此透水地坪更具有实用性，能够广泛应用于各种类型的地面，如城市路面，六角砖护坡，体育馆，住宅小区，生态绿道等等.

### 透水砖

透水砖起源于荷兰，在荷兰人围海造城的过程中，发现排开海水后的地面会因为长期接触不到水分而造成持续不断的地面沉降。一旦海岸线上的堤坝被冲开，多孔砖护坡，海水会迅速冲到比海平面低很多的城市把整个临海城市全部淹没。为了使地面不再下沉，荷兰人制造了一种长200毫米宽100毫米50或60毫米高的小型路面砖铺设在街道路面上，并使砖与砖之间预留了2毫米的缝隙。这样下雨时雨水会从砖之间的缝隙中渗入地下。这就是后来很有名的荷兰砖。

### 关于护坡砖的介绍

高强度：表面莫氏硬度为，整体强度大于

30MP，中孔护坡砖，由于表面粗糙，护坡砖，耐磨，保水性、透水性高，护坡砖模具，路面不积水，即使是雨天步行者会滑倒，改善车辆行驶及行人的安全性与舒适性，吸收车辆行驶所产生的噪音，创造安静舒适的交通环境，经高温烧结而成，抗压、抗折强度均高于建材行业铺设材料标准。

质量等级。根据国家标准GB/T5101-1998<烧结普通砖>的规定，烧结砖的技术要求包括形状、尺寸、外观

质量、强度等级和耐久性等方面。根据尺寸偏差和外观质量、泛霜和石灰爆裂分为优等品（A）、一等品（B）和合格品（C）3个等级。烧结砖的孔隙率约为30%，吸水率18%~20%左右，表观密度为1800kg/m左右。

护坡砖-华宇彩砖仿石透水砖-六角砖护坡由湖北鑫炜宇建筑材料有限公司提供。湖北鑫炜宇建筑材料有限公司（[www.hycz369.com](http://www.hycz369.com)）是湖北孝感，混凝土及制品的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在湖北鑫炜宇建筑材料领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创湖北鑫炜宇建筑材料更加美好的未来。