

中央实验台厂家 淮南实验台 临湖实验室设备

产品名称	中央实验台厂家 淮南实验台 临湖实验室设备
公司名称	苏州临湖实验室设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市吴中区临湖镇浦庄湖桥工业三区85幢
联系电话	18913591401

产品详情

钢木材质

主架：一般采用C型方钢，表面经酸洗、磷化、均匀灰白环氧喷涂，中央实验台厂家，化学防锈处理，耐酸碱腐蚀，承重性能好，使用寿命长。每组独立实验台可安装断路安全保护器，以便每个实验台能独立控制电源。

台面：一般采用环氧树脂板、实芯理化板等，专业实验台厂家，表面经技术处理，光滑孔，耐酸碱、防腐蚀，铣边处理，台面耐腐蚀、防水均达到实验室行业标准。。

门板：一般采用E1级环保型板；所有断面经PVC封边防水理，四边倒角圆滑处理。

柜身：一般采用E1级双面灰色环保型板；所有可见面经PVC封边防水处理，所有板件采用拆装式三合一连接，淮南实验台，结构稳固，承重性能好且易于拆迁，利于在实验室这个特殊的工作环境使用。

抽屉：抽屉面板材质同门板，底板一般采用E1级中纤板，其他材质同柜身。

全钢实验台材质说明

· 台面：采用13mm荷兰千思板，表面经技术处理，光滑孔，耐酸碱、防腐蚀、边缘加厚至26mm，铣边处理，并在台面下方开有滴水沿。台面耐腐蚀、防水均达到实验室行业标准。

· 柜体：主体结构采用固定式金属柜体直接支撑台面。柜体及框架采用1.2mm厚冷轧钢板，柜体内设一层活动搁板，搁板采用1.2mm厚冷轧钢板，外经酸洗磷化后环氧树脂静电粉末喷涂。实验柜底板为整片式设计，柜体后背板可拆。

- 门、抽屉面：采用1.2mm厚冷轧钢板，表面经磷化后静电粉末喷涂，结构为双层中空加筋式。抽屉内无外露铆钉及螺丝。

- 滑轨：采用德国海福乐三节静音滚珠滑轨。

- 铰链：采用德国海福乐铰链，开启110°至175°。

钢木实验台

钢木实验台的轨道全部都是由特殊的材质制成，在人性化设计的同时，也可以防止一些噪音的产生。从这些方面我们不难看出，钢木实验台在整个实验室中的重要性，过去我们在使用普通柜体时，无法实现这些优势，而钢木实验台则很好的规避了各种问题，给我们创造更加良好的实验环境。

同时钢木实验台的设计中，还有独立的电源保护器，因此每个钢木实验台都可以自主的控制电源，这也增加了实验室的安全系数。

正是因为钢木实验台材料的优越，再加上制作过程中的特殊设计，因此钢木实验台的承重能力是非常强大的，了解实验台的人都知道，一个实验台的承重能力关系着实验台的使用寿命，这也是实验台关键的硬性标准。那么我们从钢木材质的实验台中可以看到，这种实验台的柜体全部都是由的板所制成，而且外观会经过防水处理，使用过程中结构会更加牢固，这也大大增加了实验台的稳定性与承重能力。

中央实验台厂家-淮南实验台-临湖实验室设备(查看)由苏州临湖实验室设备有限公司提供。中央实验台厂家-淮南实验台-临湖实验室设备(查看)是苏州临湖实验室设备有限公司（www.lhlab.net）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：金晓兰。