

FRZ系列风动振动棒 FRZ-35风动振动棒

产品名称	FRZ系列风动振动棒 FRZ-35风动振动棒
公司名称	泰安市北山机械设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:FRZ-35 名称:风动振动棒 软管长度:4米
公司地址	南湖东路9号
联系电话	17515272381 15621559368

产品详情

FRZ-50风动振动棒棒头软管软轴长度有:4M、6M、8M、10M、等长度供选择。“北山”风动混凝土振动器您选择，本产品具有操作简单，经久耐用。各类型号有：FRZ-35风动振动棒，FRZ-50混凝土风动振动棒，FRZ-70振动器FRZ-50风动振动棒与FRZ-50风动混凝土振动器，配套喷浆机使用。混凝土振动器采用耐磨材料，比同类产品使用年限更长！风动振动棒棒头直径有：32，38，50，70mm可供选择风动振动棒软管软轴长度有：4M、6M、8M、10M等长度供选择（煤矿建井常用振动棒长6米，棒头直径50mm，其他规格需要定做）用途及特点；1、具有结构紧凑、体积小、重量轻、噪音低、振幅大、频率高，并可进行调节（可根据现场使用要求，用进风风压调节频率）等优点。

2、该振动器广泛适用于有压缩空气气源的煤矿建井、市政工程、建筑、隧道、涵洞等野外工程的施工中，各种干硬性混凝土制品及配筋塑性混凝土现浇构件振动捣固工程尤为适用，安全可靠。3、配套振动棒橡胶软管为65Mn钢丝管，棒头材质为合金钢40Cr，棒头与软管连接处带合金护簧或加粗，比普通振动棒更加耐用。4、软轴传动，结构合理，联接安装、操作、维修、使用方便，不受电源、潮湿等条件限制，尤为适合特殊工矿条件使用。风动混凝土振动器以压缩空气为气源，叶片式气马达为动力，具有振幅大、频率高、重量轻、结构合理、操作安全、维修使用方便等优点。适用于与煤尘的煤矿井下及其矿井“套边”水泥捣固工程，使用安全可靠，尤其是改进了连接装置，操作更加简便。