安全环保防腐涂料生产厂家 山东防腐涂料生产厂家 景泰防火涂料

产品名称	安全环保防腐涂料生产厂家 山东防腐涂料生产厂家 景泰防火涂料
公司名称	山西景泰消防科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	太原市学府街120号
联系电话	15901478225

产品详情

北京景泰消防科技有限公司开发生产的JT系列防火涂料、MW一系列防腐涂料及地坪涂料在机械、电子、船舶、铁路、汽车、轻工、建材、石油、制药厂、车间、停车场等领域得到广泛应用！

漆膜泛白

(1)水性漆在高温、高湿度的环境下易出现漆膜泛白现象，绿色环保防腐涂料生产厂家，是由于夏季湿度较高，导致水的挥发速度变慢，漆膜的水分未挥发完全易造成漆膜发白。

(2)一次性厚涂导致漆膜过厚，再加上夏季湿度高，水的挥发速度慢，导致水分封闭在漆膜中，因此也易造成漆膜发白现象的发生。

北京景泰消防科技有限公司开发生产的JT系列防火涂料、MW一系列防腐涂料及地坪涂料在机械、电子、船舶、铁路、汽车、轻工、建材、石油、制药厂、车间、停车场等领域得到广泛应用！

输送调漆系统

由于水是腐蚀介质，会造成金属腐蚀，引起设备损坏和产生金属离子，桥梁防腐涂料生产厂家，不仅会使漆膜色泽泛黄，而且降低漆膜的防蚀能力。为此，水性涂料的贮漆容器和输送管路需用不锈钢制作，并应经过化学钝化处理。对涂装线中的调漆系统和搅拌机、背压调节阀均应选用低剪切力类型。输漆管路连接应避免死角，输送系统以采用二线为佳，管路要加大，以增加循环供料泵的压力和流量。调漆罐搅拌机的循环速度应在0.15m/s。调漆间温度控制在低于涂料(3±1)℃。水性涂料的贮存稳定条件：5～30℃/6个月。

北京景泰消防科技有限公司开发生产的JT系列防火涂料、MW一系列防腐涂料及地坪涂料在机械、电子、船舶、铁路、汽车、轻工、建材、石油、制药厂、车间、停车场等领域得到广泛应用！

第四，喷枪可作上下、左右移动，安全环保防腐涂料生产厂家，以10?12米/分的速度均匀运作，山东防腐涂料生产厂家，喷嘴要平直于物面喷涂，尽量减少斜向喷涂。当喷到物面两端时，扣喷枪的手要迅速松一下，使漆雾减少，因为物面的两端，往往要接受两次以上的喷涂，是造成流挂的地方。

安全环保防腐涂料生产厂家-山东防腐涂料生产厂家-景泰防火涂料由山西景泰消防科技有限公司提供。“ 防火涂料,防腐涂料,地坪涂料 ”就选山西景泰消防科技有限公司（www.bjjtxf.cn），公司位于：太原市学府街120号，多年来，景泰消防科技坚持为客户提供好的服务，联系人：黄女士。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。景泰消防科技期待成为您的长期合作伙伴！