

# 宣城电缆桥架厂家 瑾晨电气 电缆桥架厂家直销

产品名称	宣城电缆桥架厂家 瑾晨电气 电缆桥架厂家直销
公司名称	宣城市瑾晨电气设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	宣城市经济技术开发区
联系电话	13637219616

## 产品详情

### 各种不同的桥架的选择要求

瑾晨桥架厂家为大家介绍各种不同的桥架的选择要求:

1、 电缆在桥架内的填充率，电力电缆不应大于40%；控制电缆不应大于50%。并应留有一定的备用空位，以便今后为增添电缆用；2、 桥架规格的承载能力应满足规定。其工作均布荷载不应大于所选托盘、梯架荷载等级的额定均布荷载；

3、 桥架工作均布荷载下的相对挠度不宜大于1/200。

### 4、 桥架的外观检查

桥架产品包装箱内应有装箱清单、产品合格证及出厂检验报告。桥架表面防腐层材料应符合国家现行有关标准的规定。

热浸镀锌桥架镀层表面应均匀，无毛刺、过烧、挂灰、伤痕、局部未镀锌（直径2mm以上）等缺陷，不得有影响安装的锌瘤。螺纹的镀层应光滑，螺栓连接件应能拧入。

电镀锌桥架的锌层表面应光滑均匀，致密。不得有起皮、气泡、花斑、局部未镀、划伤等缺陷。

喷涂桥架应平整、光滑、均匀、不起皮、无气泡水泡。

桥架焊缝表面均匀，不得有漏焊、裂纹、夹渣、烧穿、弧坑等缺陷。

桥架螺栓孔径，在螺杆直径不大于M16时，电缆桥架厂家推荐，可比螺杆直径大2mm。

桥架螺栓连接孔的孔距允许偏差:同一组内相邻两孔间距 $\pm 0.7\text{mm}$ ，同一组内任意两孔间距 $\pm 1\text{mm}$ ;相邻两组的端孔间距 $\pm 1.2\text{mm}$ 。

5、桥架使用的膨胀螺栓:应根据允许拉力和剪力进行选择；可按计划验收，丝扣应完好无损。

## 使用电缆桥架后的感受是什么

瑾晨电缆桥架厂家为大家介绍使用电缆桥架后的感受是什么？

在使用电缆桥架的过程中，会发现电缆桥架有很好的耐用性的，这个方面其实只要对其进行使用的过就会有很好感受到的，针对性的认识到这个方面的实际情况，或许你就会知道电缆桥架为何在使用寿命上都是如此的长了。

在使用电缆桥架时，你会发现内在无论是什么样的介质，都不会对电缆桥架上的使用造成任何的影响。真正对其中总体上的情况都有足够的认识之后，你就会知道为何如此多的地方都在使用，而且对产品本身都会有很大的好处，你自己一定要选择正确的产品。

电缆桥架除了有非常好的耐腐蚀性，电缆桥架还有非常好的耐高温以及耐磨损的性质，这两个方面的性质直接保障了我们今后使用。

瑾晨电缆桥架厂家为大家分享几种电缆桥架的防腐方法：

### 1、电镀锌电缆桥架

对于没有特殊要求的电缆桥架来说，电镀锌与热浸镀锌的电缆桥架比较起来技术简单，附近电缆桥架厂家，本钱较低。电镀锌的电缆桥架经钝化处理后能够显著地提高其防腐功能。

电镀锌的电缆桥架镀锌层通常在 $6\mu\text{m}$ 左右，因而不适用于对耐腐蚀寿命要求较高的场合。

挑选电缆桥架的电镀层时，涂层厚度，涂层吸附力强，通过耐腐蚀实验，电缆桥架厂家直销，不同的诉求对于目标的选择也是不同的。我国现在生产镀锌电缆桥架的厂家，在参考国标时也不尽相同。选用电镀锌镍合金或镀锌后进行高钝化处理，可以显著提高电缆桥架耐蚀性。

### 2、静电喷涂电缆桥架

PVC材料通常是粉末涂料，聚酯粉末或防腐粉末，电缆桥架的涂层厚度约 $60\mu\text{m}$ 。静电喷涂的电缆桥架具有外形漂亮，抗化学腐蚀杰出的功能。但与电缆桥架的金属镀层比较，粘附性低，耐脏性和耐磨损较差。

在遭受简单外部撞击，宣城电缆桥架厂家，可致使静电喷涂电缆桥架局部涂层掉落，使得内部钢材腐蚀，形成大面积涂层起泡脱皮。使用UV涂料的电缆桥架，通常不适合在野外使用。

宣城电缆桥架厂家-瑾晨电气-电缆桥架厂家直销由宣城市瑾晨电气设备有限公司提供。宣城市瑾晨电气设备有限公司（[www.ahjcdq.com](http://www.ahjcdq.com)）为客户提供“桥架,电缆桥架,防火桥架,钢制槽式桥架”等业务，公司拥有“桥架,电缆桥架,防火桥架,钢制槽式桥架”等品牌，专注于输电设备及材料等行业。欢迎来电垂询，联系人：孙经理。