

浮动盘管容积式换热机组报价 山东全盈

产品名称	浮动盘管容积式换热机组报价 山东全盈
公司名称	山东全盈热能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济南市长清区文昌街道文昌路1673号E区三单元401室
联系电话	15554115616

产品详情

容积式换热器

兼具半即热式浮动盘管换热器和一般容积式换热器的特点，具有储水量大，热水供应安全稳定、热、无噪声等优点。 传热系数高：换热器具有与BFDB半即热式浮动盘管换热器同样的传热特点，传热系数达2600~4000W/m²（汽水换热）和1800~3000W/m²（水水换热）。

容积利用率高：换热器充分考虑了水力循环特性，采用加热管低位布置方式，使壳体内水自循环顺畅，无冷热分隔现象，无冷水区，容积利用率100%。

除垢、防垢：
浮动盘管换热器同样采用双螺旋盘管结构，除垢防垢功能明显，基本上可免除人工清洗工作。

维护检修方便：换热盘管设计为可拆式结构，用以进行维护或更换，方便快捷。

技术要求：

在换热器的顶部装安全阀，许昌容积式换热机组报价，安全阀工作压力应与选用“表1”至“表4”中的“设计压力”值相同（订购安全阀应申明），浮动盘管容积式换热机组报价，安全阀的安装与使用应符合颁布的《固定式压力容器安全技术监察规程》的规定。

条件许可时在换热器顶部设向上引出通大气的膨胀管；如不能设膨胀管，可设膨胀水箱或压力式膨胀罐与换热器相连。

换热器使用中应定期检验，每年至少进行一次外观检查。每三年至少进行一次内外部检验；每六年至少进行一次检验。检查与检验的内容及要整可参照《固定式压力容器安全技术监察规程》进行。

6、换热器使用中，应根据被加热水水质与使用情况定期清理U型管部分的水垢，当被加热水硬度较高时，宜采用适宜的软化措施。

容积式换热器

容积式换热器是运用冷、热流体力学更替流过蓄热室中的蓄热体（填充料）表面，进而开展发热量互换的换热器，洗浴用容积式换热机组报价，间壁容积式换热器的冷、热流体力学被固态间壁分隔，并根据间壁开展发热量互换的换热器，因而别称表面式换热器。简述容积式换热器按热传导方法的不一样可分成混和容积式换热器、蓄热容积式换热器和间壁容积式换热器三类介绍一种容积式换热器，半容积式换热机组报价，它关键由器体、蒸汽风机盘管部件，蒸汽进出口贸易、热水管进出口贸易等构成，为避免器身体表面浸蚀，在表面上喷漆有一层防腐蚀铝合金层，并在铝合金层上刷制有漆料层，另撤销原来管箱，蒸汽风机盘管根据法兰盘立即外接，进而使本发明专利具备构造简易有效、使用期长，传热好用，环保节能等特性。

浮动盘管容积式换热机组报价-山东全盈(推荐商家)由山东全盈热能科技有限公司提供。“板式换热器,容积式换热器,管壳式换热器,凝结水回收装置”就选山东全盈热能科技有限公司（www.sdqyrn.com），公司位于：山东省济南市长清区文昌街道文昌路1673号E区三单元401室，多年来，山东全盈坚持为客户提供好的服务，联系人：徐经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。山东全盈期待成为您的长期合作伙伴！