

小型静电除尘设备 宏日机械 静电除尘设备

产品名称	小型静电除尘设备 宏日机械 静电除尘设备
公司名称	山东宏日机械制造股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省日照市岚山区中楼镇埠后村
联系电话	18606485867

产品详情

除尘风机是改善生活的环境，提高空气对流的设备。家用的除尘风机能够吸走家里的吹进的灰尘，防止人体的吸入，有利于人体健康。所以除尘风机工作原理是为了能够给人们还原一个干净的生活空间，不管是什牌子的除尘风机都必须遵守这个原理来进行生产。叶轮高速旋转吸入空气与一般离心式通风机的的工作原理基本相同，当叶轮高速旋转时，叶轮中各部分空气也被带动一起旋转，此时，静电除尘设备，在叶轮中心处的空气因受离心力的作用将被抛向叶轮的边缘，在叶轮中心处便形成了真空，于是，外部的空气在压差的作用下，不断地流入，补充到叶轮中心处，这样就使风机具备了吸入空气的能力。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东宏日机械制造股份有限公司

除尘设备磨合期间的测试

- 1、除尘设备滤袋的安装情况，在使用后是否有掉袋，松口，磨损等情况发生。
- 2、处理风量和各测试点压力与温度是否与设计相符。风机的旋转方向转速轴承振动和温度。脉冲除尘设备是否运转正常，直接影响其是否能投入流水线使用，否则，脉冲除尘设备很可能会很快失去效用。
- 3、调试布袋脉冲除尘器的磨合期一定要细心观察。除尘配件气体温度的急剧变化，静电除尘设备批发，会引起风机轴的变形，造成不平衡状态，运转就会发生振动。一旦停止运转，温度会极速下降，布袋静电除尘设备，再重新启动时又会产生振动。如果脉冲布袋除尘器清灰时间过长，会造成滤袋泄漏和破损。所以说在除尘设备的调试期间应该要十分的注意。

我国水泥工业随着政策的调整，水泥生产逐步趋于大型化，这些大型水泥的生产线，每条生产线

都有50台除尘器左右，水泥厂窑尾除尘是关键所在。随着环保新标准的实施，小型静电除尘设备，窑尾排放浓度都要求不超过50mg/m³。沿海发达地区甚至要求窑尾排放浓度不超过10mg/m³。综上所述采用布袋式除尘设备是水泥厂区除尘发展的必然趋势。其中也有不少水泥厂区根据自身企业的设备、资金情况，把不能达标的电除尘设备进行改造加装袋除尘，也取得了较好的效果。由于布袋除尘设备的适应性能比电除尘设备要好，因此，水泥厂区现在采用袋式除尘设备的也越来越多。

小型静电除尘设备-宏日机械(在线咨询)-静电除尘设备由山东宏日机械制造股份有限公司提供。山东宏日机械制造股份有限公司 (www.sdhrijxzz.com) 拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！