

# 混凝土振动棒供应厂家 混凝土振动棒 安振振动器质高价优

产品名称	混凝土振动棒供应厂家 混凝土振动棒 安振振动器质高价优
公司名称	安阳市安振振动器销售有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省安阳市高新技术开发区海河大道中段
联系电话	13243017875

## 产品详情

\*先它们采用的动力不相同：水泥振动棒一般有三种动力分别为：电动式、内燃式、风动式三种。但是我们经常使用和见到的就是电动式的振动棒！

再有就是它们的棒头直径不相同：分别是有30、50、70不同大小的尺寸！

既然叫做振动棒，所以它们的工作时就是靠震动来工作的，所以它们震动时的频率不同。有低频式、中频式、\*频式！

它们之间具体的数据：低频式的震动频率为(1500~3000次/min)；中频式为83~133HZ(5000~8000次/min)；\*频式为167HZ(10000次/min)以上。

### 预防振动棒卡棒的办法

1. 钢筋绑扎时要调整好拉钩钢筋的水平方位及笔直方位，尽量为振捣棒施工提供合理空间（通常600mm为宜）。
2. 模板的对拉螺栓的距离也要尽量与拉钩钢筋保持共同，方便混凝土施工时振捣棒的笔直插入。
3. 混凝土施工时有必要有序下料，要确保混凝土下料的厚度500~600，不得出现忽\*忽低甚至\*堆景象。
4. 有必要要在混凝土下料往后，再开端进行有序的振捣。不行边下料边振捣，更不行用振捣棒进行赶料找平。
5. 混凝土时振捣棒要笔直刺进，深度不行超过700mm，更不行任由振捣棒随混

凝土活动，这也是卡棒的主要因素。

自振动棒出现后，关于混凝土振捣的工作都大量的交由了它来完成，机器代替人力，不仅大大增加了工作效率，也减少了劳动力的浪费，不过，在使用它作业的时候，混凝土振动棒规格齐全，也是有一些要求的，那么今天我要跟大家分享的就是，混凝土振捣时有什么要求。

在混凝土分层浇筑时，每层混凝土的厚度\*好不要超过振动棒的1.25倍；在振捣上一层混凝土时，混凝土振动棒供应厂家，振动棒要插入下层中大概五厘米左右的地方，混凝土振动棒，这样是为了消除两层之间的接缝，与此同时，在振捣上层混凝土的时候，要在下层的混凝土初凝之前进行。

振动器工作时，其插入点应均匀排列，可以采用行列式的次序来进行移动，混凝土振动棒直销，不要混凝，防止造成混乱从而发生漏振的情况，再者，每次移动位置的距离，不要大于振动棒作用半径的1.5倍。

混凝土振动棒供应厂家-混凝土振动棒-安振振动器质高价优由安阳市安振振动器销售有限公司提供。行路致远，砥砺前行。安阳市安振振动器销售有限公司（[www.anzhenjituan.com](http://www.anzhenjituan.com)）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司（[www.ayzdq.top](http://www.ayzdq.top)）还是从事振动棒，振动棒价格，振动棒厂家的厂家，欢迎来电咨询。