

# 供应FRZ-50型风动振动棒-安全可靠

产品名称	供应FRZ-50型风动振动棒-安全可靠
公司名称	泰安市北山机械设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:FRZ-50 名称:风动振动棒 软管长度:6米
公司地址	南湖东路9号
联系电话	17515272381 15621559368

## 产品详情

风动振动棒厂家混凝土振动棒价格风动马达气动马达混凝土振动器风动振动器气动振动器气动振动棒混凝土振动器插入式振动器风动混凝土振动器齿轮式风动振动器FRZ50风动振动器行星式风动振动器概述：风动混凝土振动器是矿山建井专用工具。它具有体积小、振动频率高、容易插入混凝土做功等特点，尤其是改进了连接装置，更容易操作，是煤矿、建井的振动器。广泛适用于有压缩空气气源的建筑工程施工中，为各种干硬性和塑性混凝土振动捣实工作。结构和工作原理编辑风动混凝土振动器以压缩空气为气源，叶片式气马达为动力，具有振幅大、频率高、重量轻、结构合理、操作安全、维修使用方便等优点。该振动器分动力和振动两部分。动力部分采用叶片式风动马达，振动棒软轴头浮动插入风动马达轴头上联接套内，待振动棒上外套插入后将手柄紧定合为一体。

风动振动器具有振幅大、频率高、重量轻、结构合理、操作安全、维修使用方便等优点。以压缩空气为气源，叶片式气马达为动力，适用于与煤尘的煤矿井下及其它矿井"套边"水泥捣固工程，安全可靠。FZ-35/50/70型风动混凝土振动器，是矿山建井专用工具。具有体积小，震动频率高，容易插入混凝土做功等特点，是建井振动器。风动混凝土振动器是以压缩空气为气源，叶片式气马达为动力，具有振幅大、频率高、重量轻、结构合理、操作安全、维修使用方便等优点。我厂生产各种规格风动振动棒，风动混凝土振动器，也可根据客户要求定制。维护方法：1、在使用前要让其排气通畅，先试运转1-3分钟，检查运转是否正常，启动是否灵活。如无异常，即可投入使用。

(如振动头不动，可将振动头与风马达部分在地面轻轻敲击即可)。2、进风胶管内径不得小于25mm，风压不得低于0.3-0.4MPa。3、连接进风管时要将管内和接头处脏物吹净，以免杂质进入气缸造成零部件磨损或将转子卡住不能运转，严重时会导致气缸挤裂破损。4、振动器使用过程中可根据现场使用要求，控制进风风压即可调节振动频率。5、风动振动器停止使用时，不能放在水中，防止杂物和污水进入风马达6、风动马达进行维修时，上、下端盖轴承腔要加足润滑油脂(ZL-3复合锂基脂)，保证轴承的润滑。7、如风动马达叶片磨损严重，将会卡住转子，不能工作。此时即可卸下顶盖，用M10螺钉顶出上端盖，从而取出叶片修光毛刺或更换新叶片。

