

液压货梯 宣城矿源起重机 电动液压货梯

产品名称	液压货梯 宣城矿源起重机 电动液压货梯
公司名称	宣城市矿源起重机销售有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	宣城市泾县泾川镇南华路29号
联系电话	15056312990

产品详情

液压电梯分类：

有液压乘客电梯，液压货梯，液压观光电梯，液压病床电梯，液压杂物电梯等。

液压电梯制造安装维修的相关规范、标准：

GB 21240—2007《液压电梯制造与安装安全规范》、TSGT7004-2012《电梯监督检验和定期检验规则》---液压电梯、TSGT5001-2009《电梯使用管理与维护保养规则》等。

液压电梯的优点：

驱动方式独特而简单，液压电梯机房设置灵活，液压电梯动力系统通过液压管路连接，机房可以灵活布置，甚至可以不必设置专门的机房，减少建筑物内的空间占用。

液压电梯对建筑物的要求低，提高井道的利用率。

液压电梯和负载重量通过油缸作用在地面，液压货梯租赁，对建筑物的结构强度要求低。液压电梯载重量范围宽，适合于大载重量的应用场合。

应急操作方便，在停电和其他异常情况下，使用紧急操作下降阀和手动泵可以方便地实施应急救援操作。

液压系统还适用于某些危险场合，直顶液压电梯无钢丝绳滑轮和安全钳，不会产生火花，可用于危险场合。

液压电梯不足：

液压电梯运行速度低且提升高度有限。液压电梯主要依靠液压缸直接或间接推动电梯轿厢，受液压缸

的速度和行程限制，液压货梯，使得液压电梯的运行速度不可能很高，提升高度也不可能太高，一般额定速度在1.0m/s以下，提升高度在30m以内。

液压电梯驱动功率大和能量消耗大。由于一般的液压电梯不带平衡重或对重，而且液压动力系统的效率不高，液压电梯的驱动功率一般是曳引式电梯的2~3倍，能耗是曳引式电梯的2倍以上。

液压电梯使用液压油介质，如果液压系统发生故障，液压油泄漏到环境中，将对环境造成一定的污染。

温度及载荷的变化对液压电梯的起、制动有影响，动态速度随环境变化，增加控制难度。由于油温变化和泄漏等因素，轿厢较长时间停站会产生下沉，因此需要采取措施防止轿厢沉降。

如何护理液压货梯？

液压货梯以其操作简单、能耗较低、承重能力强的特点被广泛应用于仓库货物运输，今天宣城矿源起重机就来给大家具体介绍液压货梯如何保养：

液压货梯的保养与护理

每月保养

升降台保养时人员进入升降台内部工作，必须吊住升降机防止升降台突然下降而造成人员伤亡。

- A. 检查滚轮、中间轴及轴承;油缸销轴及轴承;臂架铰轴及轴承等润滑度和磨损情况;
- B. 上述各部件加注润滑油。延长轴承使用寿命。
- C. 检查液压油质和油位。升降台升至时液压油面应高出油箱底40-50毫米。液压油油色变暗，油质发粘，或油中有砂砾等异物时，应及时更换液压油。升降台的液压系统应用32#液压油。

年终保养

- A. 检查液压和管道连接部位。管道有破损应马上更换;连接部位有松动时拧紧管接头。
- B. 卸下并拆开下降阀，用压缩空气将阀芯吹净后从新装上。
- C. 把油箱中的液压油全部放尽打开油箱，取出吸油过滤器，电动液压货梯，洗净后放回油箱，按原位安装。油箱中从新注满新油。

梯与油泵同步运行试验:驱动油泵的电动机不旋转，液压电梯应停止运行，并保持停车状态。b额定载重量轿厢沉降试验:载有额定载荷的轿厢停靠在上端站，在10min内轿厢下沉距离不超过10mm。c电器防沉降系统试验:当轿厢位于平层面以下0.12m至区下端的区间内时，无论轿门处于任何位置，都应按上行方向给主机通电，液压货梯升降机，使轿厢向上移动。d限速切断阀试验:装有额定载荷重量的轿厢下行，当达到限速切断阀的动作速度时，限速切断阀应可靠动作，其调定速度应符合出厂资料的要求。e耐压试验:对液压系统加以200%的满负荷压力，保持5分钟，液压系统应无明显的压力下降和泄漏。

液压货梯-宣城矿源起重机-电动液压货梯由宣城市矿源起重机销售有限公司提供。宣城市矿源起重机销售有限公司（www.xckyqz.com）是安徽 芜湖、工程、建筑起重机的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理

、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在宣城矿源起重机领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创宣城矿源起重机更加美好的未来。