

【润龙涂料工厂】 信阳水性环氧地坪漆

产品名称	【润龙涂料工厂】 信阳水性环氧地坪漆
公司名称	郑州市润龙涂料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	郑州西高新经济开发区
联系电话	13503996283

产品详情

关于水性环氧地坪漆灌浆的时候需要注意点什么呢，以及他的生产工艺是什么呢，大家对于这点都很好奇吧，接下来的话就一起来了解一下吧。

高强无收缩灌浆料养护时间不得少于7天。 灌浆时，日平均温度不应低于5℃，灌浆完毕后部分应及时喷洒养护剂或覆盖塑料薄膜，加盖湿草袋保持湿润。采用塑料薄膜覆盖时，水泥基灌浆材料的表面应覆盖严密，保持塑料薄膜内有凝结水。水性环氧地坪漆表面不便浇水时，可喷洒养护剂。

地面更为坚硬，使用寿命也大大增加，如果没有大的破坏，可以使用较长时间。

【润龙涂料】公司以质量为主，坚持不断的努力，有着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引您携手步入辉煌，共创美好未来！

水性环氧地坪漆应该要怎么样进行维护呢，这点也是大家比较疑惑的意见事情吧，那么接下来的话就带着大家来了解一下吧。

水性环氧地坪漆必要时重复清洗，以确保表面洁净、无泥浆残留。注：对表面起砂不是特别严重的，或者在室内不需要过车的可只用甲组份密封固化即可。

水性环氧地坪漆涂装时无溶剂开释，施工便捷，外表平坦漂亮，防静电面层耐磨损寿命长，相对技能也较为杂乱，造价略高一点。防静电地坪按照规范来分：因请求不一样细分为耗散型RS106~109 和导电

型RS。

【润龙涂料】本公司以优良的品质、的服务得到客户及业内的一致肯定。公司经营的环氧树脂地坪材料，它的已被各行业内人士认可。

在进行水性环氧地坪漆过程中，相信大家都关心的是成本问题，那么怎么才能够减少自己的成本呢？下面随着我一起来了解一下吧，希望下面的信息可以给你带来帮助！

1、基础地面要好。好的基础地面一般是平整度好、硬度高、无起砂起灰现象、无油污、含水率不高于8%的地面,这种好的基础地面处理方便，消耗的地坪漆材料也少，做水性环氧地坪漆也就更节省成本。

2、选择适合的施工工艺。选择的环氧地坪漆施工工艺不同，水性环氧地坪漆成本也不相同。

水性环氧地坪漆可以是导电的，也可以是绝缘的!

【润龙涂料】坚持用好的原料，生产的过程中一丝不苟，坚持使用更好的，让客户可以安心使用，给客户一个更优美的环境。