

宝鸡无机涂料厂家，宝鸡无机涂料一公斤价格，鑫钢盾水漆

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 宝鸡无机涂料厂家，宝鸡无机涂料一公斤价格，鑫钢盾水漆 |
| 公司名称 | 西安乐土邦涂料有限公司 |
| 价格 | 1.00/kg |
| 规格参数 | 鑫钢盾:001 包装:20kg 产地:陕西西安 |
| 公司地址 | 雁塔区科技西路绿地鸿海大厦B座1507 |
| 联系电话 | 18192629251 |

产品详情

宝鸡无机涂料厂家，宝鸡无机涂料一公斤价格，宝鸡内墙无机涂料价格。

无机内墙涂料是由无机成膜物、无机颜料和助剂组成的水性单组份无机涂料，能够达到A级耐火要求，是大型公建、地下车场采用的内墙涂料。可广泛应用于民用和商用建筑内墙装饰和保护。

一、主要特点

1、环保无毒

无机涂料中包括原料的生产、涂料的加工以及涂膜老化，将对环境的影响尽可能的降低到最低，且环境本身能较快地自我恢复。

2、难燃或不燃

无机涂料主要成分为无机矿物质，具有良好的难燃或不燃性，不像乳胶漆或其他胶质涂料，在火灾中燃烧并散发毒气。

3、防腐防霉

因无机涂料涂膜的透气性和抗水性好，且有机物含量低，PH值高，使涂膜干燥，减少霉菌的生长条件。

4、透气性好

由于无机涂料与墙身硅化反应形成的微晶结构具有良好的透气性能，使墙体水分充分蒸发，保持墙身干

燥。

二、无机涂料施工方法

- 1、基材应坚实、洁净、干燥，新的抹灰墙面含水率应低于10%，PH<10；如是旧漆膜，应检查其老化情况，彻底清除疏松、粉化部位和霉斑、藻类；如有盐析应进行处理；
- 2、盐析建议用合适浓度（具体浓度应据盐析程度确定，但浓度一般不超过5%）的草酸溶液处理，再用清洁高压水冲干净、晾干；
- 3、施工方式：辊涂、刷涂或喷涂均可，酌情稀释，具体可参照产品手册或施工方案；
- 4、参考用量：3-5平方米/kg/二遍；（经验用量，仅供参考）；
- 5、施工温度不低于5℃，施工器具用完后应及时用清水清洗；
- 6、产品配套应使用配套底漆和腻子；

三、储存运输及包装规格

- 1、干燥、通风、5℃以上库房存放，储存、运输温度以5-35℃为宜，防严寒或曝晒；
- 2、无机涂料属水性环保产品，无毒、不燃，储存运输可按非危险品处理；
- 3、执行标准：GB/T9756；GB/T5464；GB18582(VOC含量 ≤ 50g/L)