

# 青岛不锈钢网带 304食品不锈钢网带 过滤分选用不锈钢网带

产品名称	青岛不锈钢网带 304食品不锈钢网带 过滤分选用不锈钢网带
公司名称	安平县森喆金属制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省衡水市安平县院西工业园
联系电话	15603183776 15603183776

## 产品详情

### 使用输送链板定期清洗效果更佳

钢板折弯输送链板的维护保养很重要 我们知道在对于一些相关机械、设备的生产过程中，都希望能够对其使用的更加长久，能够可以达到我们所需要的效果，对于在目前来看广泛应用与输送方面的输送链板产品也是如此，而要想达到这种效果，一定要在平时使用的时候做好维护保养的工作。

在我们对于金属转弯输送链板的使用一段时间后，通常需要对其进行一定的清洗工作，链板可以直接用水冲洗，输送设备维护好才能达到使用长久的。通常动力部分的马达在使用大概一年以后需更换机油，以保证马达处在正常的运行状态，减少内部的损耗。通常情况在链板输送设备使用后，一定要关闭电源，一段时间的使用以后要对输送设备表面进行保养清洁。链板式不锈钢输送带的在维护的时候要由专业输送设备人员进行维护，非相关人员不要进行，以免发生造成不必要的经济损失和安全事故。

### 核桃烘干机不锈钢输送网带

四川的杨总来电话咨询烘干核桃的不锈钢输送网带，烘干机的层数是三层，单层流水线长度是10米，一个循环也就是就是20米，青岛不锈钢网带，三层一共是60米输送网带，烘干核桃杨总选择的是带链条的网状输送带，因为这种输送带非常适合烘干设备上使用，因为它的透气性能非常好，而且载重量大，两侧带链条也不会出现跑偏的问题，下面为大家介绍一下烘干核桃的不锈钢输送网带：

不锈钢输送带的总宽度是800mm，不锈钢丝网输送带，材质为不锈钢201，链条采用的是大滚珠链条节距38.1mm，网丝直径是1.5mm，网孔的尺寸是15\*20mm，穿轴直径8mm，穿轴间距为4节链条一根杆152.4mm。

链条输送带的应用特别广泛，可用于各种流水线输送设备中，它的使用寿命也要根据具体的使用情况来决定，还有输送速度建议大家每分钟不要超过20米，因为金属的输送速度太快噪音会很大，食品油炸线不锈钢网带，而且各个零部件的磨损也会加快，会减短输送设备的使用寿命。

浙江的秦经理是专业生产多晶莫来石晶体纤维制品的，过滤分选用不锈钢网带，秦经理的公司创建于1998年，目前已拥有2条多晶纤维生产线及整套高、中、低温纤维加工技术，产品已形成四大系列近五十多个品种。此次来我厂是想要采购一种能耐高温的不锈钢输送带，分别为304不锈钢链条网带和316L不锈钢链杆输送带，经过详细的沟通了解后秦经理决定每种规格先各定做2条，秦经理走之前给我们交了一部分定金让我们先安排生产，等到做好后再转尾款然后我们安排发货。以下是这两种输送带的订购规格：

链条输送带的总宽度是1160mm，输送长度30.2米一条（共2条）。材质为耐高温不锈钢304，链条是双节距大滚珠链条节距31.75，mm，网丝直径2mm，网孔8\*17mm，穿轴直径6mm，穿轴间距190.5mm。

链杆输送带的总宽度是1160mm，输送长度37米一条，（共2条）。材质为耐高温不锈钢316L，链条节距38.1mm，穿轴直径8mm，穿轴间距一节链条一根，两侧固定方式用穿销固定。

森喆金属输送带专业定制生产厂家，我们会根据您的生产需求为您推荐适合您用的产品，产品质量方面一定让您买着放心用着舒心。如果您在采购中还有不明白的问题，可随时拨打我们的销售电话。

青岛不锈钢网带-304食品不锈钢网带-过滤分选用不锈钢网带由安平县森喆金属制品有限公司提供。安平县森喆金属制品有限公司（[www.apshusonglian.com](http://www.apshusonglian.com)）为客户提供“金属网带,输送网带,不锈钢传送带,链板流水线,网链流水线,”等业务，公司拥有“安平森喆”等品牌，专注于传送带等行业。欢迎来电垂询，联系人：柴焕根。